




	PRIEIGOS KONTROLIERIAUS MODULIS MC16-PAC-EX-1 ROGER	PRIEIGOS VALDIKLIS SU VEIDO ATPAŽINIMO FUNKCIJA + SKAITYTUVAS ATLO-FR-601	MARŠRUTIZATORIUS WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE
			
	134615.38 HUF 162884.61 HUF	19134.62 HUF 23152.89 HUF	59423.08 HUF 71901.93 HUF
Aptarnaujamų perėjimų skaičius	1
Įvestys	8
Dažnių diapazonas	2.4 GHz, 5 GHz
Išvestys	8
Veido atpažinimo atstumas	...	0.5 m ... 1 m (maks. 1000 veidų duomenų bazėje)	...
Naudotojų skaičius	max. 12000 - Identifikatorių skaičius
Integruotas bekontaktis skaitytuvas RFID	...	Unique EM 125kHz - Naudojamų nuotolinių kortelių skaičius : 10 000	...
Laikmenų skaičius identifikatoriui	8 - Atstumine kortelė, PIN, pirštų antspaudai ir t.d.
Įmontuotas pirštų atspaudų atskaitymo skaitytuvas	...	Atmintis 600 pirštų atspaudų pavyzdžių	...
Įgaliojimų skaičius identifikatoriui	100
IR apšviestuvo aprėptis	...	5 m	...
Antenos tipas	2x2 MIMO - įmontuota • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Buferinė atmintis	Buferis 8 000 000 įvykių
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	—	...
Skaitytuvų aptarnavimas MCT	16 vnt.
Video išvestis	...	—	...
Wiegand sąsaja	...	✓	...
RS-485 sąsaja	...	—	...
Skaitytuvų prijungimas	4 vnt. - Wiegand / PRT
Standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prisijungimo taškų skaičius	2
Aliarmo įvestys/išvestys	...	0 / 1 - Relinė išvestis	...
Prieigos terminalų skaičius	4
Prieigos zonų skaičius	2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Signalizacijos zonų skaičius	2
Automatikos mazgų skaičius	2
Perdavimo greitis	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Darbas su akumuliatorium	12 V / 7 Ah
LAN prievadai	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įmontuotas LCD ekranas rodantis vaizdą iš vaizdo kameros • Identifikavimo režimai : Veido atpažinimas, Piršto antspaudas, Bekontaktis identifikatorius Unique EM 125kHz, Bet kokia aukščiau nurodytų kombinacija • Wiegand 26 • LED diodai ir garsas (buzzer) • Garsinė pasirinktų sistemos įvykių signalizacija 	...
WAN sąsaja	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 lizdas • RS-485 sąsaja • RACS 5 v2 (Roger)
LED indikatoriai	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	✓
Korpusas	...	Aluminis + Grūdintas stiklas, Antivandalinė	...
DHCP serveris	✓
USB prievadas	✓
Spalva	...	Sidabrinė + Juoda	...
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	✓
Sandarumo klasė	...	IP65	...
Maitinimas PoE	—
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	...

Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • TCP skenavimo blokavimas • ACL • Rišimas IP-MAC • MAC adresų filtravimas • Dinaminio ARP atvaizdavimo ir statinės lentos naudojimas • NAT / NAPT • Portų planavimas • Mechanizmai, padedantys išvengti dažniausiai pasitaikančių DoS (Denial-of-Service) atakų tipų
Valdymo sąsaja	<ul style="list-style-type: none"> • Centrinio valdymo sistema Ruijie Cloud • Konfigūravimas naudojant Ruijie Reeye programą • Nuotolinis valdymas • Interneto naršyklė
Prieiga iš mobiliojo telefono	<p>Android: Nemokama programa Ruijie Reeye iOS (iPhone): Nemokama programa Ruijie Reeye</p>
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Programoje VISO EX integruotas aptarnavimas • Funkcijos VISO EX sistemoje: - duomenų bazė MSSQL - darbas paskirstytose sistemose - darbas keliuose postuose - perėjimų stebėjimas su vaizdo įrašų peržiūra - laiko ir lankomumo įvykių ataskaitų sudarymas - maksimalus perėjimų skaičius sistemoje - neribotas - sistemos suskirstymas į dalis, kurias valdo nepriklausomi operatoriai - suderinimo su RACS5 (API) sistemomis įrankis - suderinimas su daugeliu sistemų (liftų sistemos, pastatų programos, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Reeye Mesh technologijai parama • VPN tinklai: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Aptarnavimas DHCP client/server • Prieigos kontrolės sąrašai - paketų filtravimas remiantis tiksliniais ir šaltinio adresais IP ACL • Pralaidumo kontrolė • Juostos apkrovos balansavimas • NAT • Pakartotinio įjungimo grafikas • Topologijos ir tinklo būsenos peržiūra • RESET mygtukas
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC	12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinuvas)

Galios suvartojimas	...	≤ 3.6 W (darbas) ≤ 2.2 W (standby)	≤ 15 W
Darbo temperatūra	5 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 % ... 95 % (be kondensacijos)	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.14 kg	0.38 kg	0.29 kg
Matmenys	175 x 72 x 30 mm	170 x 70 x 24 mm	119 x 119 x 29 mm
Gamintojas / Markė	ROGER	ATLO	RUIJIE / REYEE
Garantija	3 metai	2 metai	2 metai