





	<a href="#">ZÁSUVKA KS-10/6X60 KLIMAS</a>	<a href="#">BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ ZVONEK ATLO-DB-TUYA</a>	<a href="#">DRŽÁK MONITORU NA PSACÍ STŮL BRATECK-LDT66-C01</a>	<a href="#">KONTROLÉR PŘÍSTUPU S MĚŘENÍM TEPLoty APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p</a>
				
	0.17 EUR 0.17 EUR	5.83 EUR 5.83 EUR	8.95 EUR 8.95 EUR	57.63 EUR 57.63 EUR
Režim signalizace	...	Optická - zvuková signalizace	...	...
Množství vyzváněcích tónů	...	52	...	...
Standardní připevnění	...	...	VESA 100 x 100, 75 x 75	...
Materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hmoždinka, Polypropylen</li> <li>• Šroub, Pozinkovaná ocel</li> </ul>	...	...	...
Skenovací systém	...	...	...	Progresivní
Nastavení hlasitosti	...	4 úrovně hlasitosti, 10 ... 90 dB	...	...
Průměr vrtání	10 mm	...	...	...
Velikostní rozsah obrazovky	...	...	17 " ... 32 "	...
Délka hmoždinky	60 mm	...	...	...
Nosnost	...	...	9 kg	...
Optický zoom	...	...	...	—
Provozní dosah	...	80 m - v otevřeném terénu	...	...
Frekvenční pásmo	...	433.92 MHz ± 0.2	...	...
Rozměr šroubu	Ø 6 x 60 mm, SW-10	...	...	...
Svislé naklonění	...	...	-45 ° ... 45 °	...
Vodorovné otáčení	...	...	-90 ° ... 90 °	...
Čidlo	...	...	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Plná keramická cihla</li> <li>• Plná silikátová cihla</li> </ul>	...	...	...
Rotace v rovině obrazovky	...	...	360 °	...
Velikost matrice	...	...	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Rozteč obrazových bodů	...	...	...	1.75 µm
Objektiv	...	...	...	4.5 mm 2.4 mm
Úhel záběru	...	...	...	68 ° 70 °
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízká spotřeba energie</li> <li>• Citlivost přijímače : -110 dBm</li> <li>• Jednoduchá a rychlá montáž zařízení</li> </ul>	Délka držáku trubky 39.5 cm	...
Rozlišení	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx

Standard	...	...	...	TCP/IP
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	...	...	5 m
Dosah bílého světla LED osvětlení	...	...	...	5 m
Měření teploty	...	...	...	✓
Rozsah měření teploty	...	...	...	35 °C ... 42 °C
Přesnost měření teploty	...	...	...	± 0.3 °C
Vzdálenost rozpoznávání obličejů	...	...	...	0.5 m ... 2.3 m (max. 30 000 tváří v databázi)
Vzdálenost měření teploty	...	...	...	0.5 m ... 1.3 m optimální vzdálenost : 0.75 m
Vestavěná paměť	...	...	...	Podporuje uchovávání až 25 000 záznamů
Video výstup	...	...	...	—
Rozhraní RS-485	...	...	...	✓
Rozhraní Wiegand	...	...	...	✓
Slot paměťové karty	...	...	...	—
Vstupy/výstupy alarmů	...	...	...	0 / 2 ( ovládané šroubem, signalizace překročení teploty )
Výstup relé	...	...	...	NO, NC
Audio	...	...	...	Vestavěný reproduktor
Síťové rozhraní	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly	...	...	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	...	...	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	—
RS-485	...	...	...	✓
Přednastavená adresa IP	...	...	...	DHCP / 192.168.1.88
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	...	...	admin / 12345
Porty přístupu přes www	...	...	...	7080
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	...	...	7080
Hlavní vlastnosti	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěný LCD displej ukazující obraz z inspekční kamery a výsledek měření teploty - 1024 x 600 px</li> <li>• Režim den/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Tlačítko RESET</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Pracovní režim reléového výstupu: ovládání přístupu nebo informování o výskytu výjimky</li> </ul>
Napájení	...	100 ... 240 V AC	...	12 V DC
Spotřeba energie	...	≤ 0.5 W	...	≤ 12 W
Kryt	...	Plast	...	Compact - Kovová
Barva	...	Bílá	Černý	Stříbrný

"Index of Protection"	...	...	...	IP66
Provozní teplota	...	...	...	15 °C ... 25 °C - měření teploty výhradně v uzavřených místnostech (stabilizovaná teplota)
Hmotnost	...	0.06 kg	2.1 kg	0.76 kg
Rozměry	...	82 x 82 x 65 mm	507 x 308 x 117 mm	112 x 220 x 41 mm (s držákem)
Délka kabelu	...	...	...	64 cm
Podporované jazyky	...	...	...	polština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, portugalská, ruština, turečtina, italština
Výrobce / Značka	KLIMAS	...	BRATECK	APTI
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky