




	<a href="#">IMPULSINIS MAITINTUVAS DL2-100-48-U</a>	<a href="#">MONTAVIMO KOJELĖ LPCB-1</a>	<a href="#">GARSIAKALBIO KABELIS HI-FI/2X0.35</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS DS-7216HQH1-K2(A/S) 16 KANALŲ Hikvision</a>
				
	49.71 CAD 60.15 CAD	0.14 CAD 0.17 CAD	0.31 CAD 0.38 CAD	658.98 CAD 797.37 CAD
Maitintuvo tipas	Impulsinis	...	...	...
Atkarpoje	...	...	<b>100 m . Nurodyta kaina už 1m įsigyjant visą ritinį</b>	...
Montažas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montažas plokštei - varžtas M3</li> <li>• Pagrindas montažui - varžtas M4</li> </ul>	...	...
Standartas	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Maitinimo įtampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ... 264 V AC</li> <li>• 120 ... 370 V DC</li> </ul>	...	...	...
Įvesties įtampa	48 V DC	...	...	...
Vidinė gysla	...	...	2 x Ø 0.35 mm Cu-OFC Susukta viela	...
Įvesties įtampos reguliavimas	43.2 ... 55.2 V DC	...	...	...
Maitintuvo srovinis pajėgumas	2.1 A	...	...	...
Įšorinis apvalkalas	...	...	PVC	...
Maitintuvo galia	100.8 W	...	...	...
Apvalkalo spalva	...	...	Bespalvis	...
Video įvestys	...	...	...	16 vnt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Įšvesčių skaičius	2 vnt.	...	...	...
Efektyvumas	90 %	...	...	...
Korpuso tipas	DIN	...	...	...
Video išvestys	...	...	...	1 vnt. HDMI - 4K 1 vnt. VGA 1 vnt. CVBS - BNC lizdas
Audio įvestys	...	...	...	4 vnt. CINCH
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuo trumpojo jungimo</li> <li>• Nuo perkrovų</li> <li>• Nuo viršįtampų</li> </ul>	...	...	...
Audio išvestys	...	...	...	1 vnt. CINCH
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %	...	...	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	...	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Įrašyto vaizdo rezoliucijos	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanalai 1 / 2 / 3 / 4 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>
Įrašėjimo greičio reguliavimas	...	...	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kps IP 4M-N @ 1 ... 15 kps 3 Mpx @ 1 ... 15 kps 1080p @ 1 ... 15 kps 1080N @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Darbo režimas	...	...	...	Firmware V3.5.37 build 180801 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Įrašėjimo režimai	...	...	...	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Aptarnaujami standieji diskai	...	...	...	2 x 10 TB SATA
Archyvavimas išorinėse laikmenose	...	...	...	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Irašų paieška ir atkūrimas	...	...	...	Igrojimų laiko linijoje arba failų sąrašė ieškojimas. Grojimas: į priekį, pagreitinimas, įrašų sulėtinimas Maks. 16 kamerų veikimas vienu metu
Tinklo sąsaja	...	...	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Pralaidumas (bitrate)	...	...	...	32 ... 6144 kbps
Tinklo funkcijos	...	...	...	Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikruoju laiku, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas
Tinklo protokolai	...	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	...	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa <a href="#">iVMS-4500</a> / Android: Nemokama programa <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">iVMS-4500</a> / iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">Hik-Connect</a>
Numatytas adresas IP	...	...	...	DHCP arba 192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	...	...	admin / -
Prieigos portas per www	...	...	...	80
Prieigos portas per programą į PC	...	...	...	554 RTSP, 8000
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	...	...	8000
ONVIF prievadas	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Pagrindinis srautas • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pagalbinis srautas
Aliarmo įvestys/išvestys	...	...	...	16 / 4
PTZ valdymas	...	...	...	RS-485 PELCO-D/P Valdymas pagal coax HD-TVI Hikvision
Judesio detekcija	...	...	...	Ekranų padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonu
Pasirinktos funkcijos	...	...	...	Pažangi vaizdo analizė : įsibrovimas, linijų peržengimas, scenos pakeitimas
USB	...	...	...	1 vnt. USB 2.0 1 vnt. USB 3.0
Aptarnavimas pele	...	...	...	✓
IR pultas rinkinyje	...	...	...	—
Maitinimas	...	...	...	12 V DC / 3.33 A (komplekte - maitinuvas)
Spalva	...	...	...	Juoda
Svoris	0.25 kg	0.001 kg	...	1.91 kg
Matmenys	92.7 x 70 x 58 mm	20.2 x 20.5 x 9.3 mm	...	380 x 320 x 52 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	...	...	lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	...	DELTA	...	Hikvision
SAP Code	...	...	...	300224841
Garantija	3 metai	3 metai	2 metai	3 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00