





	<a href="#">EINDKLEM PV-KK/40-50/S VOOR FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN 40 mm</a>	<a href="#">IP-RECORDER NVR302-32E2-IO 32 KANALEN UNIVIEW</a>	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR</a>	<a href="#">VERDEELSTEKKER MET AFSTANDSBEDIENING OR- AE-13132 (5 STOPCONTACTEN) ORNO</a>
				
	3.03 DKK 3.67 DKK	4884.65 DKK 5910.43 DKK	224.68 DKK 271.86 DKK	317.61 DKK 384.31 DKK
Standaard	...	TCP/IP	...	...
Uitvoeringsmateriaal	Aluminium	...	...	...
Nominale spanning	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Hoogte	40 mm	...	...	...
Aantal inputs	...	...	1 st. - RJ-45-aansluiting	...
Maximale totaalstroom	...	...	...	10 A
Ondersteunde resoluties	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Diameter van de opening	9 mm	...	...	...
Maximale totaalbelasting	...	...	...	2300 W
Aantal outputs	...	...	3 st. - RJ-45-aansluiting	...
bevestigingsschroef	—	...	...	...
Aantal stopcontacten	...	...	...	5 10A/250V-stopcontacten met aardpen
Video-uitgang	...	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA	...	...
Soort contact	...	...	...	CEE 7/5 Type E
Stekkertype	...	...	...	CEE 7/7
Audio-ondersteuning	...	• 32 Kanalen - Audio van de camera's • Bidirectionele audio-ondersteuning	...	...
Uitgangsspanning	...	...	Compatibel met de voedingsspanning	...
Schakelaar	...	...	...	—
Audio-ingang	...	1 st. CINCH	...	...
Kabellengte	...	...	...	3 m
Audio-uitgang	...	1 st. CINCH	...	...
Beeldcompressiemethode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...	...
Draadloze communicatie	...	...	...	• 433.92 MHz • Afstandsbediening • Werkingsbereik in open gebied : 30 m
Bitrate	...	max. 320 Mbps	...	...
Ondersteunde harde schijven	...	2 x 8 TB SATA	...	...
Uitgangsstroom	...	...	• 0.6 A - PoE OUT 1/2-poorten - Conform PoE (802.3af/at) • 0.3 A - PoE OUT 3-poort - Passive PoE Totaal max. 0.6 A	...
Opnamemodi	...	Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster	...	...
Input voedingsparen PoE IN	...	...	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)	...
Archivering op externe dragers	...	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Output voedingsparen PoE OUT1/2	...	...	4/5 (+) 7/8 (-) - Passieve PoE	...
Zoeken en afspelen van opnames	...	Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) Synchroon afspelen, onderverdeeld in 1/4/6/8/9/16/25/36 kanalen	...	...
Ethernet-interface	...	...	10/100 Mb/s	...
Netwerkinterface	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Beveiliging	...	...	• Kortsluitbeveiliging • Overbelasting	...
Signalering van de werking	...	...	LED-diodes	...
Belangrijkste kenmerken	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• radiografische afstandsbediening meegeleverd</li> <li>• Besturing met behulp van een afstandsbediening : Ondersteunt max. 5 apparaten</li> <li>• LED-indicatoren die de werkingsstatus van het apparaat weergeven</li> <li>• Overbelastingsbeveiliging</li> <li>• Afscherming van de stroompaden</li> <li>• Isolatie - PVC</li> <li>• Kabeldoorsnede : 3 x 1.5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Dichtheidsklasse : IP20</li> </ul>
Netwerkfuncties	...	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webservers max. 128 online gebruikers	...	...
Behuizing	...	...	...	Kunststof
Kleur	Zilver	...	...	Zwart
Netwerkprotocollen	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Standaard IP-adres	...	DHCP of 192.168.1.30	...	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / 123456	...	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">EZView</a>	...	...
Toegangspoorten voor www	...	80, 554	...	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	Poort: 80 of toegang via de cloud - PC: Gratis app <a href="#">EZStation</a>	...	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	80	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hoofdstroom rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Hulpstroom	...	...
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...	...
Seriële poorten	...	RS-485	...	...
Alarmingangen/uitgangen	...	8 / 2	...	...
PTZ besturing	...	• PTZ Uniview camera's • RS-485-besturing	...	...
Bewegingsdetectie	...	✓	...	...
Intelligente beeldanalyse	...	✓	...	...
Belangrijkste functies	...	• Bewegingsdetectie met herkenning van menselijk silhouet/voertuig • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen	...	...
Muisbediening	...	✓	...	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	...	—	...	...
Switch PoE	...	—	...	...
Voeding	...	12 V DC / 3.3 A (adapter meegeleverd)	Conform PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	• 230 V AC, 50 Hz • Afstandsbediening : 12V batterij, type A23 (meegeleverd)
Vermogensverbruik	...	max. 12 W (zonder HDD)	...	...
Werktemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Gewicht	0.26 kg	1.77 kg	0.11 kg	0.92 kg
Afmetingen	50 x 43 x 30 mm	380 x 322 x 53 mm	87 x 77 x 25 mm	390 x 68 x 45 mm
Ondersteunde talen	...	Pools, Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Slowaaks, Italiaans	...	...
Producent / Merk	...	UNIVIEW	PULSAR	ORNO
Garantie	2 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00