




	MODULAARPISTIK RJ45T*P100 EZ-TÜÜPI	NVR NVR304-32S 32 KANALIT UNIVIEW	UNIVERSAALNE TRAADITA ANDUR AXD-200-BR (Multipurpose Detector BR) ABAX/ABAX2 SATEL
			
	6.24 USD 6.24 USD	852.05 USD 852.05 USD	56.16 USD 56.16 USD
Tugi	ABAX/ABAX2
Standard	...	TCP/IP	...
Häiresignaaliid	Signaal juhtpaneeli
Toetatavad resolutsioonid	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Pakendis	100 tk Hind on pakendi kohta
Sagedusriba	868 MHz ... 868.6 MHz
Videoväljundid	...	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA	...
Ühenduse tüüp	RJ-45 - Pistik, 8 pin
Helitugi	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanalid - Kaamerate heli • Kahe-suunalise helistriimi tugi • Helituvastus 	...
Konnektori elementide kinnitamine	Klamber
Helisisendid	...	1 tk CINCH	...
Juhtme kinnitus	Iga kaablisoon pressitakse kokku 3 punktist
Heliväljundid	...	1 tk CINCH	...
Raadioside ulatus (avatud alal)	<ul style="list-style-type: none"> • ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2
Rakendus	Keerdpaarkaabel, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Aku	CR123A 3 V - 3.0 V (kaasas)
Kujutise pakkimisviis	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Materjal	PET
Tööaeg	~ 2 aastat
Kiirus bittides	...	max. 160 Mbps	...
Kaitseklass	2
Ühilduvad kõvakettad	...	4 x 8 TB SATA	...
Salvestusrežiimid	...	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)	...

Salvestuste otsimine ja esitamine	...	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit	...
Võrguliides	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Võrgufunktsioonid	...	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad	...
Põhiomadused	Väga lihtne ja kiire paigaldamine	...	<ul style="list-style-type: none"> • Töörežiimid : <ul style="list-style-type: none"> - Magnetandur - Kahe kanaliga magnetandur - Magnetandur koos rulloosulguri sisendiga - Löögiandur ja magnetandur - Löökide ja vibratsiooni tuvastamine, mis on seotud ukse või akna jõuga avamisega - Ümberpaigutamise andur - Objekti asendi muutuse tuvastamine - Temperatuuriandur - Temperatuuri mõõtmine vahemikus -10°C ... +55°C, Kaks programmeeritavat piirtemperatuuri (ülemine ja alumine) - Üleujutuse andur - Vajaminev FPX-1 andur on saadaval eraldi - 2 x NC juhtmega tsooni laiendi - Juhtmega tsooni laiendi: NC ja rulloosulgur • Rikkumistuvastus - korpuse avamine, kinnituspinnalt eemaldamine • Kaughäälestamine • Mooduli tarkvara kauguuendamine • Testirežiimi käigus tuvastatud vigadele viitav LED, lihtne käivitamine ja hilisem süsteemi hooldamine
Värv	Pruun

Võrguprotokollid	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	...
ONVIF	...	✓	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	DHCP või 192.168.1.30	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / 123456	...
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 554	...
PC-kliendi pääsupordid	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation	...
Mobiilkliendi pääsupordid	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog	...
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Jadapordid	...	—	...
Häiresisendid/-väljundid	...	—	...
PTZ-kontroll	...	KAAMERAD PTZ Uniview	...
Liikumistuvastus	...	✓	...
Intelligentne pildianalüüs	...	✓	...

Põhiomadused	...	<p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, markeeritud alasse sisenemine, markeeritud alalt lahkumine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, objektide jälitamine, isikute loendamine, rahvamassi suuruse hindamine • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • VIDEO-signaali kadumise häire • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrgühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem 	...
Hiire tugi	...	✓	...
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	...	—	...
Switch PoE	...	—	...
Toitevarustus	...	12 V DC / 5 A (toiteadapter kaasas)	...
Voolutarve	...	max. 15 W (ilma HDD-deta)	...
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Kaal	0.002 kg	3.15 kg	0.023 kg
Mõõtmed	...	440 x 352 x 50 mm	20 x 102 x 23 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, slovaki, itaalia	...
Tootja / mark	...	UNIVIEW	SATEL
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat