



	<a href="#">SLĒGPANELIS POE-16/R19</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW2241T-Z- A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	67.19 EUR 81.30 EUR	198.59 EUR 240.29 EUR
Izejas spriegums	max. 60 V	...
Ieeju skaits	16 gab. (RJ-45)	...
Izeju skaits	16 gab. (RJ-45)	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Maksimālā izejas jauda	550 mA / Izeja	...
Sensors	...	Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Izvēlētās īpašības	Savienotāja RJ-45 pinu numuri • DATA 1, 2 un 3, 6 • Energoapgādes avots 4, 5 (+) un 7, 8 (-) • Atbalstītais pārraides ātrums 10 / 100 Mbps • Viena porta maksimālā noslodze 550 mA	...
Objektīvs	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Aizsardzība	• Īsslēgums • Pārslodze	...
LED indikatori	Energoapgādes avots	...
Redzamības leņķis	...	• 108 ° ... 30 ° (ražotāja dati) • 102 ° ... 31 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	60 m
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	-10 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Saderīgs ar IR prožektoru	...	ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Iebūvēts mikrofons - tikai HD-CVI

Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 65 dB
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom objektīvs - Vadība iespējama tikai no Dahua reģistratoriem HD-CVI režīmā</li> <li>• WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>• HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida)</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 8</li> </ul>
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 540 mA
Patērētā jauda	...	≤ 6.4 W
Korpuss	1 U Rack 19"	Dome, Alumīnijs
Krāsa	...	Balts
Pretvandālisma	...	—
Aizsardzības klase	...	IP67
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.34 kg	0.6 kg
Izmērs	483 x 44 x 36 mm	Ø 122 x 105 mm
Ražotājs / Marka	DELTA	DAHUA
Garantija	3 gadi	5 gadi