



	<a href="#">IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA IPC94144SR-X25-F40C LightHunter - 4 Mpx 4.8 ... 120 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">TV- TAI NÄYTTÖKIINNIKE AX-FLEXI-SLIM OPTICUM</a>
		
	1258.03 USD 1559.96 USD	5.62 USD 6.97 USD
Standardi	TCP/IP	...
Kiinnityksen vaatimus	...	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Kuvaruudun kokokantama	...	13 " ... 42 "
Kuormituskyky	...	25 kg
Muuttuja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 1/2.7 " Progressive Scan CMOS</li> <li>• Kamera 2 : 1/2.7 Progressive Scan CMOS</li> </ul>	...
Etäisyys kiinnityspinnasta	...	56 mm - seinästä
Matriisiin koko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 4 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 4 Mpx</li> </ul>	...
Kallistuksen säätö	...	-5 ° ... 15 °
Vaakasuora kierto	...	-60 ° ... 60 °
Kierto kuvaruudun tasolla	...	—
Resoluutio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2688 x 1520 - 4 Mpx,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p - Kamera 2,</li> <li>• 1280 x 720 - 720p - Kamera PTZ</li> </ul>	...
Linssi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm F1.5</li> <li>• Kamera 2 : 4 mm F1.6</li> </ul>	...
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 55 ° ... 3.1 °</li> <li>• Kamera 2 : 91 °</li> </ul>	...
Optinen zoomaus	x 25	...
Digitaalinen zoomaus	—	...
Infrapunavalaistuksen kantama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 m @ Kamera PTZ</li> <li>• 30 m @ Kamera 2</li> </ul>	...
Esiasetettu kiertonopeus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 °/s (vaakasuora)</li> <li>• 80 °/s (pystysuora)</li> </ul>	...
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (vaakasuora)</li> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (pystysuora)</li> </ul>	...
Kääntöpiiri tasossa	360 ° - jatkuva	...
Kääntöpiiri pystytasossa	-15 ° ... 90 °	...
Interfejsi RS-485	✓	...
Pikavalintojen määrä	1024	...
Skannaus vaaka-asennossa	✓	...
Säädettävät liikereitit	16	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Hälytys tulot/ lähdöt	2 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulkoisen mikin tulo</li> <li>• Äänen lähtö</li> <li>• Äänen tunnistaminen</li> <li>• Sisäinen kaiutin - Hälytys sireeni</li> <li>• Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki</li> <li>• Digitaalinen melunvähennys</li> </ul>	...
Päävirran kuvanopeus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 25 fps @ 4 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 25 fps @ 4 Mpx</li> </ul>	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	20	...
ONVIF	✓	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Matkapuhelin tuki	37777 portti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.13	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / 123456	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 554	...
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZStation</a>	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80	...
ONVIF portti	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Päävirta rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Alavirta	...

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Älykäs esineen jäljitys</li> <li>• Aktiivinen pelotustoiminto - Kevyt ja varma hälytys</li> <li>• WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys</li> <li>• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> <li>• Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys</li> <li>• ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkkostovika) ja seuraavat tahdistus on</li> <li>• NAS - Network Attached Storage tuki</li> <li>• Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet</li> <li>• Liikeentunnistus</li> <li>• Ylijännitesuoja : 6 kV</li> <li>• Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustaen</li> <li>• Älykäs Kuvan Analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, sisäänastumisen havainto alueelle / poistuminen alueelta, väkijoukon keräämisarvio, ihmiset laskevat, kasvon tunnistaminen</li> </ul>	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (virransovitin mukana)</li> </ul>	...
Virrankulutus	≤ 24 W	...
Kuori	Speed Dome, Muovi	...
Väri	Valkoinen + Musta	Musta
Työ lämpötila	-40 °C ... 65 °C	...
Tiiviysluokka	IP66	...
Paino	2.52 kg	0.8 kg
Koot	Ø 163 x 304 mm (ilman telinettä)	220 x 220 x 56 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Tšekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Slovenialainen, Unkarilainen, Italia	...
Valmistaja / Merkki	UNIVIEW	OPTICUM
Takuu	3 vuotta	2 vuotta