

	ROUTER TL-WR802N 2.4 GHz 300 Mbps TP-LINK	CINTA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS TZE-231/R- B/12MM
		
	180.87 DKK 218.85 DKK	51.49 DKK 62.30 DKK
Ancho de la cinta	...	12 mm
Longitud de la cinta	...	8 m
Rango de frecuencia	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Tecnología de impresión	...	Transferencia térmica
Tipo de antena	Antena interior	...
Color	...	Impresión negra sobre fondo rojo
Estándares	IEEE 802.11 b/g/n	...
Velocidad de transmisión	300 Mbps	...
Tipo de modulación	OFDM, BPSK, QPSK	...
Puertos LAN	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)	...
Indicadores LED	Power, Estado de la conexión	...
Sensibilidad del receptor	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -65dBm@10% PER • 130M: -70dBm@10% PER • 108M: -82dBm@10% PER • 54M: -73dBm@10% PER • 11M: -82dBm@8% PER • 6M: -86dBm@10% PER • 1M: -90dBm@8% PER 	...
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS • Comexe 	...
Servidor DHCP	✓	...
Actualización del firmware	✓	...
Modos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Enrutador, • AP, • Cliente, • Repetidor, • Bridge 	...

Protecciones	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK Tabla de acceso / acceso denegado según las direcciones MAC de las tarjetas cliente Filtrado de acceso a Internet a través de los filtros de las direcciones IP, MAC y los puertos del protocolo TCP/IP	...
Interfaz de gestión	Navegador web	...
Potencia del transmisor	< 20 dBm	...
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 600 mA (fuente de alimentación incluida) • desde el puerto USB 	...
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • clonación de la dirección MAC • Firewall • Filtrado de acceso a Internet • Routing estático / dinámico 	...
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 40 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	90 % (sin condensación)	...
Peso	0.170 kg	0.05 kg
Dimensiones	57 x 57 x 18 mm	87 x 67 x 15 mm
Fabricante / Marca	TP-LINK	Spec Mark
Garantía	3 años	2 años