






	<a href="#">VIEDAIS PĀRSLĒGŠANAS SLĒDZIS SWITCHBOX-LIGHT/BLEBOX Wi-Fi. 230 V AC</a>	<a href="#">IP KAMERA BCS-V-EI221R3 - 1080p 2.8 mm BCS View</a>	<a href="#">GĀZES DETEKTORU TESTERIS DG-TEST-1 SATEL</a>	<a href="#">SPRAUDNIS AR GUMIJAS BLĪVI F/6.8*P100</a>	<a href="#">UPS AKUMULATORS AT-UPS650-PLUS 650 VA EAST</a>
					
	22.32 EUR 27.01 EUR	177.70 EUR 215.02 EUR	23.77 EUR 28.76 EUR	14.38 EUR 17.40 EUR	75.15 EUR 90.93 EUR
Nominālā strāva	...	...	...	...	390 W
Standarts	...	TCP/IP	...	...	...
Pilna jauda	...	...	...	...	650 VA
Sensors	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Nominālais spriegums	230 V AC	...	...	...	...
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx	...	...	...
Ieejas spriegums	...	...	...	...	165 V ... 275 V AC
Iepakojumā	...	...	...	<b>100 gab. Cena par iepakojumu</b>	...
Skenēšanas sistēma	...	Progresīvs	...	...	...
Maksimālā kopējā slodze	1150 W / 1150 VA	...	...	...	...
Pielietojums	ierīču ieslēgšana/izslēgšana	...	...	...	...
Kopēja maksimālā jauda	5 A	...	...	...	...
Ieejas frekvence	...	...	...	...	50 / 60 Hz (auto atklāšana)
Savienotāja veids	...	...	...	...	"F" Vienkāršs spraudnis
Ieeju skaits	1	...	...	...	...
Savienojuma elementu montāža	...	...	...	...	Ieskrūvējama
Komplektā	...	...	5 gab.	...	...
Izejas spriegums	...	...	...	...	230 V AC ± 10 % (aptuvenais sinusoidālais vilnis)
Ekrāna uzstādīšana	...	...	...	...	Ieskrūvēšana
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne	...	...	...	...
Dzīslas montāža	...	...	...	...	—
Izejas frekvence	...	...	...	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz · IEEE 802.11g	...	...	...	...
Pārslēgšanas laiks	...	...	...	...	≤ 10 ms
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Kabeļa diametrs	...	...	...	...	max. 6.8 ± 0.05 mm
Uzlādes laiks (līdz 90% līmenim)	...	...	...	...	8 stundas
Objektīvs	...	2.8 mm	...	...	...
Pilnā pretestība	...	...	...	...	75 Ω
Materiāls	...	...	...	...	Metāls
Akumulators	...	...	...	...	1 gab. - 12V/7Ah
Redzamības leņķis	...	• 114 ° (ražotāja dati) • 110 ° (mūsu pārbaudes)	...	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m	...	...	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 50 dB	...	...	...
Interfeiss RS-485	...	—	...	...	...
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)	...	...	...
Paredzamais akumulatora darbības laiks	...	...	...	...	• 17 minūšu @ 100 W, • 6 minūšu @ 200 W, • 2 minūtes @ 300 W
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	...	...	...
Izeju skaits	1	...	...	...	6 gab. CEE 7/3 (Schuko)
Audio	...	—	...	...	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p	...	...	...
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Aizsardzība	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kūstošais drošinātājs</li> <li>Pārspriegums</li> <li>Pārsprieguma aizsardzība</li> <li>Aizsardzība pret pārslodzi</li> <li>Telefona līnijas filtrs</li> </ul>
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...
Darba režīma signalizācija	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED diodes,</li> <li>Skaņas signalizācija</li> </ul>
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokālā vadība ar fizisku pogu,</li> <li>grafiks,</li> <li>taimeris,</li> <li>attālā piekļuve,</li> <li>balss vadība,</li> <li>Iespēja iestatīt ierīces noklusējuma statusu pēc strāvas padeves pārtraukuma,</li> <li>Saderīga ar tehnoloģiju uWiFi</li> </ul>	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automātiska restartēšana pēc strāvas padeves atjaunošanas tīklā</li> <li>Automātiskais sprieguma regulators AVR</li> <li>Saderīgs ar ģeneratoriem</li> <li>Attālā vadība - aplikācija UPSmart komplektā</li> <li>Iebūvēts filtrs EMI, RFI</li> <li>Konfigurējama signalizācija</li> </ul>
Pielietojums	...	...	...	...	Koaksiālais kabelis	<ul style="list-style-type: none"> <li>videonovērošanas sistēmas</li> <li>datu uzglabāšanas centri</li> <li>tīkli, serveri, darba stacijas</li> <li>industriālais aprīkojums</li> </ul>
Korpusa veids	...	...	...	...	...	Desktop
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	...	...	...	...	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Tīkla protokoli	...	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, P2P	...	...	...	...
WEB Server	...	Iebūvēts	...	...	...	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	6	...	...	...	...
ONVIF	...	16.12	...	...	...	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>Iespēja mainīt izskirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>Konfigurējamas privātuma zonas</li> <li>Kustības atklāšana</li> <li>Mirror - spoguļattēls</li> <li>Inteligenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, veido detekcija</li> </ul>	...	...	...	...
Piekļuve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezmaksas aplikācija <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>Bezmaksas aplikācija <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS View</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS View</a>	...	...	...	...
Default adrese IP	...	192.168.1.64	...	...	...	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...	...	...	...
Pārlika piekļuves porti	...	80	...	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī	...	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000	...	...	...	...
ONVIF ports	...	80	...	...	...	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju</li> <li>Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju</li> </ul>	...	...	...	...
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...	...	...	...
Patērētā jauda	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...	...	...
Korpuss	Plastmasa	Dome, Metāla	...	...	...	...
Krāsa	Melns	Balts	...	...	...	...
Aizsardzības klase	IP20	IP67	...	...	...	...
Pretvandalisma	...	—	...	...	...	...
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Svars	0.027 kg	0.6 kg	0.005 kg	0.003 kg	4.68 kg	...
Izmērs	38 x 25 x 23 mm	Ø 127 x 96 mm	Ø 18 x 87 mm	Ø 11 mm x 20 mm	280 x 185 x 95 mm	...
Valodu izvēle	...	poļu, angļu	...	...	...	...
Ražotājs / Marka	BleBox	BCS View	SATEL	...	EAST	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Garantija	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi
-----------	--------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00