





	<a href="#">NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR BRATECK- FS22-44TP</a>	<a href="#">UNIVERZALNI MERILNIK ST-6986 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL</a>	<a href="#">NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR BRATECK- PLB-6N</a>
			
	336.83 DKK 336.83 DKK	2682.43 DKK 2682.43 DKK	120.37 DKK 120.37 DKK
Standard montaže	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Velikost TV v palcih	32 " ... 55 "	...	26 " ... 47 "
Izhod in vhod	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhodi : Vtičnica IEC - Ant, Vtičnica "F" - LNB, HDMI, Vhod AV - mini Jack, Vhod optičnega kabla SC / FC</li> <li>• Izhodi : HDMI, Izhod AV - mini Jack, Izhod napajanja, 12 V DC</li> </ul>	...
Nosilnost	35 kg	...	75 kg
Razdalja od montažne površine	...	...	77 mm
Barva	Črn	...	Črn
Odmik od navpične lege	-10 ° ... 10 °	...	-15 ° ... 15 °
Vodoravno obračanje	—	...	...
Rotacija v ravnini zaslona	—	...	...
Razpon frekvence	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C,</li> <li>• 950 MHz ... 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2</li> </ul>	...
Raven signala	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -20 ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2,</li> <li>• -20 ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C,</li> <li>• -40 ... +23 dBm - Merilec optične moči</li> </ul>	...
Napajanje konverterja	...	13 / 18 V, max. 400 mA	...
Preklapljanje med pasovi	...	0 / 22 kHz	...
Napajanje antene	...	5 / 12 / 24 V @ 100 mA	...
DiSEqC	...	Podpora sistemov 1.0, 1.1, 1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband	...
Modulacija	...	QPSK / 8PSK / 16APSK @ DVB-S / DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C	...

Test video signala	...	—	...
Programiranje in aktualizacija programske opreme	...	prek porta USB	...
Napajanje iz baterije	...	Akumulator Li-Ion 7.4 V / 5000 mAh	...
Napajanje	...	12 V / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Poraba moči	...	≤ 10 W	...
Izbrane značilnosti	Nastavljiva višina police na razponu 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 " Osvetljevalnik LCD - 1280 x 720 px</li> <li>• Merjenje signalov DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 @ MPEG2/MPEG4</li> <li>• Vgrajen tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2/C, omogočajoč stalni predogled nastavljenega kanala</li> <li>• Vgrajeni video kodirnik MPEG-2 / H.264 / H.265</li> <li>• Izračun kota azimuta in višinskega kota</li> <li>• Diagram konstelacije</li> <li>• Analiza spektra za celotni frekvenčni pas</li> <li>• Meritve signala izražene v dBμV, C/N, BER, MER</li> <li>• Merjenje moči in kakovosti signala</li> <li>• Indikacija kakovosti signala izražena v odstotkih</li> <li>• Vgrajen merilnik optične moči - Dolžina optičnega vala : 850,1300, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625 nm</li> <li>• Konektor USB za podporo multimedijskih datotek wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img</li> <li>• Avtomatska identifikacija DisEqC</li> <li>• Visoka merilna natančnost</li> <li>• V kompletu se nahaja praktični etui</li> </ul>	...
Teža	12 kg	1.17 kg	3.11 kg
Dimenzije	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	259 x 181 x 59 mm	516 x 508 x 77 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, češki, danščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, slovenščina, portugalsčina, ruščina, turščina, madžarski, italijanski	...

Proizvajalec / Znamka	BRATECK	SIGNAL	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00