



	HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSI KÖZPONT CPR32-NET-BRD ROGER	ÖTÖS SÜLLYESZTETT DOBOZ P-5X60-D SIMET
		
	325.42 EUR 413.28 EUR	9.99 EUR 12.69 EUR
Elemek száma	...	5
Védelmi osztály	...	IP30
Bemenetek	<ul style="list-style-type: none"> • 8 db. - Alaplap bemenetek • max. 32 	...
Kimenetek	<ul style="list-style-type: none"> • 6 db. - Tranzisztor kimenetek • 2 db. - Jelfogó kimenetek NO/NC 	...
Kommunikáció	• 2 x RS-485	...
Előzmények	<ul style="list-style-type: none"> • Esemény rögzítés micro SD kártyán (készlet nem tartalmazza) • Legfeljebb 240 000 esemény rögzítése a központból 	...
Anyag	...	halogén mentes és nem gyúlékony
Szín	...	Kék
Rögzítő furatok távolsága	...	60 mm
Kimenet terhelhetősége	<ul style="list-style-type: none"> • Tranzisztor kimenetek : 1 A / 15 V DC • Jelfogó kimenetek : 1.5 A / 30 V DC 	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Övezet megnyitásának vagy lezárásának lehetősége a meghatározott időben vagy a hozzáférés ütemezés szerint, • Beléptető rendszer központi vezérlése, • Riasztórendszerrel integrált SATEL INTEGRA, • 250 000 esemény előzménye • Az összes bemenet és kimenet valamint kommunikációs busz elektromos védelme • Teljes támogatás hálózaton keresztül 	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett üres falakhoz • megerősített szerkezet • gyúlékonysági index : 960 °C • V0 osztály • 5 x 4 rögzítési pont • 10 szerelési csavarokat, 6 speciális csavarokat horgokkal a falban történő rögzítéshez, 8 kábel elválasztókat - a készlet tartalmazza

Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	...
Akkumulátor támogatás	✓	...
Működési hőmérséklet	5 °C ... 40 °C	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 95 % (kondenzáció nélkül)	...
Méreték	175 x 81 x 50 mm	357 x 71 x 63 mm
Súly	0.15 kg	0.224 kg
Gyártó / Márka	ROGER	SIMET
Garancia	3 év	2 év