




	ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7232HQHLM2/S(E) 32 CANAUX Hikvision	CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D8T-AIT3ZF - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision	MINUTERIE ELECTRONIQUE OR-PRE-409 ORNO
			
	838.37 USD 1006.04 USD	174.00 USD 208.80 USD	14.49 USD 17.39 USD
Type d'appareil	Minuterie électronique
Courant maximal	16 A
Charge maximale	3680 W
Précision de la mesure	≤ 1 minute / mois
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Transducteur	...	Progressive Scan CMOS	...
Entrées vidéo	32 pcs BNC
Taille de la matrice	...	2.1 Mpx	...
Plage de temps	1 minute ... 168 h (7 jours)
Sorties vidéo	1 pcs HDMI 1 pcs VGA 1 pcs CVBS - Prise BNC
Le compte à rebours maximum	99 h 59 minutes
Entrées audio	1 pcs CINCH
Sorties audio	1 pcs CINCH
Résolution	...	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H, PAL	...
Méthode de compression d'images	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de l'heure pour allumer et éteindre les appareils électriques • 16 programmes • Marche / arrêt manuel ou aléatoire • 16 combinaisons en semaine • Fonction heure d'été et d'hiver • Mode 12 ou 24 heures • Fonction compte à rebours • Grand écran LCD lisible • ventilateur intégré
Sortie vidéo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Classe de protection	IP20
Objectif	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Type de prise	2P+Z, Type E
Angle de vue	...	• 103 ° ... 32 ° (données du fabricant) • 90 ° ... 32 ° (nos tests)	...
Portée de l'illuminateur IR	...	60 m	...
Tension opérationnelle	175 ... 276 V AC, 45 ... 65 Hz

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00


Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	Automatique	...
Audio	...	—	...
Menu écran OSD	...	✓	...
Consommation d'énergie	...	≤ 9 W	...
Boîtier	...	Compact, En métal	Plastique
Classe d'étanchéité	...	IP67	...
Température de travail	...	-40 °C ... 60 °C	0 °C ... 50 °C
La résolution de l'image enregistrée	<ul style="list-style-type: none"> • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Réglage de la vitesse d'enregistrement	6 Mpx IP @ 1 ... 25 images/sec. IP 4M-N @ 1 ... 15 images/sec. 1080p @ 1 ... 15 images/sec. 1080N @ 1 ... 25 images/sec. 720p @ 1 ... 25 images/sec. 960H @ 1 ... 25 images/sec. à attribuer sur chaque canal
Mode de travail	32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Mode d'enregistrement	Manuel, détection de mouvement, planning
Modèles de disques durs pris en charge	2 x 10 TB SATA
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)
Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements selon le tableau chronologique ou la liste de fichiers. Lecture : en avant, accélération, décélération de l'enregistrement. Lecture simultanée à partir de 16 caméras
Interface de réseau	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Débit binaire	32 ... 6144 kbps
Fonctions de réseau	Programme client et navigateur IE: aperçu en direct, lecture et archivage des enregistrements, configuration partielle des paramètres de l'enregistreur
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Accès du téléphone portable	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite Hik-Connect • Android: Application gratuite Hik-Connect
Adresse IP par défaut	DHCP ou 192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / -
Ports d'accès via www	80
Ports d'accès via un logiciel PC	554 RTSP, 8000
Port d'accès via un logiciel mobile	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flux principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Flux auxiliaire
Entrées/Sorties d'alerte	—
Commande des têtes tournantes PTZ	RS-485 PELCO-D/P Le contrôle conforme avec coax HD-TVI Hikvision
Détection de mouvements	2.0
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • DVR de série AcuSense • Analyse de l'image intelligente : intrusion, dépassement de la ligne, technologie Deep Learning • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules • Détection de mouvement avec reconnaissance de la silhouette humaine/véhicule 	<ul style="list-style-type: none"> • Objectif motozoom • WDR - 130 dB - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins • Sense-UP - augmentation de la sensibilité de la caméra de x16 max. • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • Détection de mouvement - max. 4 zones • Zones de vie privée - 4 max. • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Mirror - Image en miroir • Balance automatique des blancs • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image 	...
Manipulation avec une souris	✓
Télécommande IR inclus	—
Alimentation	12 V DC / 5 A (chargeur fourni)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 750 mA, • 24 V AC / 380 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, 50 Hz • ventilateur intégré
Couleur	Noir	Blanc + Noir	...
Poids	2.12 kg	0.92 kg	0.15 kg
Dimensions	380 x 330 x 52 mm	270 x 85 x 92 mm	115 x 55 x 78 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Langues	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, grec, espagnol, néerlandais, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, italien
Fabricant/Marque	Hikvision	Hikvision	ORNO
SAP Code	300227850
Garantie	3 ans	3 ans	2 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00