



	<a href="#">ROUTER RUT301 Teltonika</a>	<a href="#">INFÄLLD DOSA PK-60/60M</a>	<a href="#">UTANPÅLIGGANDE ENKELDOSA LE-773697 Cariva LEGRAND</a>	<a href="#">ACCESSPUNKT 4G+ LTE +ROUTER RUT361 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">SEXXANTMUTTER N-M6/KL-8</a>
					
	59.78 CHF 59.78 CHF	0.29 CHF 0.29 CHF	7.04 CHF 7.04 CHF	191.50 CHF 191.50 CHF	0.01 CHF 0.01 CHF
Täthetsklass	...	IP20	...	...	...
Användningsområde	...	...	Produktserie från Cariva	...	...
Storlek	...	...	...	...	M6
Frekvensområde	...	...	...	2.4 GHz	...
Sektionsantal	...	...	1	...	...
Tillverkningsmaterial	...	...	Självslocknande ABS-plast.	...	Förzinkat stål
Hållfasthetsklass	...	...	...	...	8
WAN-gränssnitt	1 x 10 / 100 Mbps	...	...	...	...
Färg	...	...	Vit	...	...
Nyckelstorlek	...	...	...	...	10 mm
Tjocklek	...	...	...	...	5 mm
Antenntyp	...	...	...	2x2 MIMO : 2 x Rundstrålande antenn Wi-Fi - 5 dBi (SMA-kontakt) , 2 x Rundstrålande antenn 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP-kontakt)	...
USB-port	USB 2.0	...	...	...	...
Standarder	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G	...
DDNS	Samarbete > 25	...	...	...	...
Överföringshastighet	...	...	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)	...
Förvald IP-adress	192.168.1.1	...	...	...	...
Operativsystem	RutOS (Linux OS based)	...	...	...	...
Firmware uppdatering	✓	...	...	...	...
LAN-portar	4 x 10 / 100 Mbps	...	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Sändarens effekt	...	...	...	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA	...
LED-indikeringar	Power, WAN, LAN	...	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Signalindikering	...
Nätverkstyp	...	...	...	4G, 3G	...
LTE	...	...	...	✓	...
Certifieringar	CE, UKCA, FCC, WEEE	...	...	...	...
QSS	...	...	...	—	...
WDS	...	...	...	—	...
DHCP-server	✓	...	...	✓	...
Skydd	• Autentisering baserad på IEEE 802.1x och Radius • filtrering av MAC-adresser • Firewall • DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS-skydd • Vit lista / Svart list	...	...	• WPA3-EAP • WPA3-SAE • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • gömning av SSID • filtrering av MAC-adresser	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Förvaltnings gränssnitt	Webbläsare, Teltonika RMS app	...	...	Webbläsare, Teltonika RMS app, SMS	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Överensstämmelse med Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA protokoll</li> <li>• Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge</li> <li>• Statisk/dynamisk router</li> <li>• Stöd för VoIP teknik,</li> <li>• Visning av topologi och nätverksstatus</li> <li>• Stöd för WMM (QoS-mekanism för standard 802.11e)</li> <li>• Stöd för DHCP Relay</li> <li>• Lastbalansering</li> <li>• Stöd för VLAN</li> <li>• VPN-nätverk: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Överensstämmelse med MQTT protokoll</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Konfiguration med app Teltonika RMS</li> <li>• Kommunikatinsgränssnitt - USB 2.0-port - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter</li> <li>• 2 digital inputs / outputs - ability to set certain I/O conditions to initiate event,</li> <li>• RESET knapp</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Stötsäkerhet</li> <li>• Utformad för industriella användningsområden inom brett temperaturområde.</li> <li>• 4-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages</li> <li>• Täthetsklass : IP30</li> <li>• Ethernet-kabel medföljer</li> </ul>	Monteringsskruv - ingår	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• Stöd för VoIP teknik,</li> <li>• Stöd för Mesh teknik</li> <li>• SIM-uttag</li> <li>• Stöd för DHCP Relay</li> <li>• DHCP kundlista</li> <li>• Statisk/dynamisk router</li> <li>• Stöd för VPN</li> <li>• Förvald -adress : 192.168.1.1</li> <li>• Konfiguration med app Teltonika RMS</li> <li>• WAN backup-anslutning - tack vare den fullt fungerande WAN / LAN porten kan man använda olika typer av backup-anslutningar, inklusive kabel-, fiber- och DSL modem</li> </ul>	Överensstämmelse med DIN 934
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 V DC / 1 A (nätadapter ingår)</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> </ul>	...
Effektförbrukning	≤ 3.8 W	...	...	≤ 4.7 W	...
Drifttemperatur	-40 °C ... 75 °C	...	...	-40 °C ... 75 °C	...
Tillåten relativ omgivningfuktighet	10 % ... 90 % (ingen kondensation)	...	...	10 % ... 90 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.23 kg	...	0.046 kg	0.25 kg	0.002 kg
Dimension	100 x 90 x 30 mm	Ø 73 x 60 mm	83.5 x 83.5 x 36 mm C/C för montering : 60 x 60 mm	100 x 93 x 30 mm	...
Tillverkare/Varumärke	Teltonika	...	LEGRAND	Teltonika	...
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år