




	RFID LÄHEISYYSKORTTI ATLO-308NR	ÄLYKÄS LED- VALAISTUKSEN OHJAIN ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	LANGATON OVIKELLO ATLO-DB-TUYA
			
	1.08 EUR 1.34 EUR	7.29 EUR 9.04 EUR	5.90 EUR 7.32 EUR
Standardi	13.56 MHz S50
Signaalitila	Optinen äänimerkki
Sovellutus	...	laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä	...
Mukautuvuus	ISO/IEC 14443A
Soittoäänien määrä	52
Kanavien määrä.	...	1	...
Mahdollisuus sarjanumeron ohjelmointiin (ID)	—
Kyky kirjoittaa sisämuisti	192 B
Sarjanumeron ylikirjoitus	✓
Äänenvoimakkuuden säätö	4 äänenvoimakkuustasot, 10 ... 90 dB
Kokonaiskantavuus	...	250 W	...
Toimintakantama	80 m - avoimella alueella
Maksimi kokonaisvirta	...	10 A	...
Tulojen määrä	...	1	...
Taajuuskaista	433.92 MHz ± 0.2
Lähtöjen määrä	...	1	...
Liitintyyppi	...	ruuvien päätteet	...
Virta	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC
Virrankulutus	≤ 0.5 W
Johdoton	...	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...
Radioviestintäkantama	...	< 100 m (avoin alue)	...
Matkapuhelin tuki	...	• Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa	...
Valmistaja / Merkki	ATLO

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjanumeron formaatti : 14H17D - Käännä numero, • Toimintapiiri : ~ 10 cm , 	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella , Tuya Smart : • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta , 	<ul style="list-style-type: none"> • Matala virrankulutus • Vastaanottimen herkkyys : -110 dBm • Yksinkertainen ja nopea laitteen asennus
Kuori	...	Muovi	Muovi
Tiiviysluokka	...	IP20	...
Väri	...	Valkoinen	Valkoinen
Työ lämpötila	...	-10 °C ... 40 °C	...
Paino	0.006 kg	0.03 kg	0.06 kg
Koot	86 x 54 x 0.8 mm	43 x 39 x 22 mm	82 x 82 x 65 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta