





	<a href="#">ELEKTROS KAULIUKAS KE-CPO-5A-1P SIMET</a>	<a href="#">ELEKTRONINIS LAIKO PROGRAMUOTOJAS OR-PRE-409 ORNO</a>	<a href="#">TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-LCD-142A</a>	<a href="#">BELAIDINĖ VAIZDO TELEFONSPYNĖ DS-KV9503-WBE1 Wi-Fi / IP Hikvision</a>
				
	0.73 EUR 0.88 EUR	13.66 EUR 16.53 EUR	15.99 EUR 19.35 EUR	662.24 EUR 801.31 EUR
Jutiklis	...	...	...	2 x 2 Mpx
Rėlių skaičius	1	...	...	...
Įrenginio tipas	...	Elektroninis laiko programuotojas	...	...
Rezoliucija	...	...	...	1920 x 1080
Jungtis tipas	gnybtų juosta	...	...	...
Maksimali srovė	...	16 A	...	...
Kameros matymo kampas	...	...	...	88 °
Leistinas nominalios įtampos dydis	450 V	...	...	...
Maksimali apkrova	...	3680 W	...	...
IR apšviestuvai	...	...	...	✓
Nominali srovė	32 A	...	...	...
LED apšviestuvai	...	...	...	—
Laido skerspjūvis	4 mm <sup>2</sup>	...	...	...
Matavimo tikslumas	...	≤ 1 minutė / mėnesis	...	...
Tvirtinimo standartas	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100	...
PIR jutiklis	...	...	...	—
Dielektrikas	Porcelianas	...	...	...
TV dydis coliais	...	...	17 " ... 37 "	...
Krovumas	...	...	20 kg	...
Displėjus	...	...	...	4.3 " IPS, 800 x 480 px - talpinis jutiklinis ekranas
Laiko matavimo diapazonas	...	1 minutė ... 168 val. ( 7 dienų )	...	...
Skambučio mygtukas	...	...	...	1 vnt.
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	...	...	70 ... 250 mm nuo sienos	...
Integruotas bekontaktis skaitytuvas	...	...	...	13.56 MHz S50
Maksimalus skaičiavimo laikas	...	99 val. 59 minučių	...	...
Belaidės transmisijos nuotolis	...	...	...	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu
Vertikalusis posvyris	...	...	-15 ° ... 15 °	...
Wi-Fi standartas	...	...	...	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Horizontalusis posūkis	...	...	Reguliuojamas dviem šarnyrais, po -90 ° ... 90 ° kiekvienu iš jų	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Tinklo sąsaja	...	...	...	• Ethernet • Wi-Fi
Rotacija ekrano plokštumoje	...	...	360 °	...
RS-485 sąsaja	...	...	...	✓
Video išvestis	...	...	...	—
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrinių įrenginių įjungimo ir išjungimo laiko nustatymai</li> <li>• 16 programų</li> <li>• Rankinis arba atsitiktinis įjungimas / išjungimas</li> <li>• 16 savaitės dienos kombinacijų</li> <li>• Vasaros ir žiemos laiko funkcija</li> <li>• 12 arba 24 valandų režimas</li> <li>• Skaičiavimo funkcija</li> <li>• Didelis, įskaitomas LCD ekranas</li> <li>• integruotas akumuliatorius</li> </ul>	...	...
Video formatas	...	...	...	H.264, H.265
Aptarnaujami audio formatai	...	...	...	G.711
Apsaugos laipsnis	...	IP20	...	...
Signalizacinės įvestys	...	...	...	4 vnt.
Lizdo tipas	...	2P+Z, E tipas	...	...
Aliarmo išvestys	...	...	...	2 vnt. - Relinė (30V DC / 2A)
Operacinė įtampa	...	175 ... 276 V AC, 45 ... 65 Hz	...	...
Darbo temperatūra	...	0 °C ... 50 °C	...	...
Pasirinktos funkcijos	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spynoas valdymas,</li> <li>• Veido atpažinimas - Atmintis 10000 veido šablonų,</li> <li>• 20 000 indeksuotų naudotojų,</li> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• Dviejų krypčių komunikacija,</li> <li>• Pilnas aptarnavimas per tinklą : WiFi / LAN,</li> <li>• Sabotažo aptikimas - atsiskyrimas nuo pagrindo</li> <li>• Video domofonas yra montuojamas tinko korpuse</li> <li>• Įrenginys turi galimybę dirbti su <a href="#">Hik-Connect</a> programa, skirta mobiliems įrenginiams, be vidinio skydelio panaudojimo</li> </ul>

Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC, 50 Hz</li> <li>• integruotas akumulatorius</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinuvus)</li> </ul>
Galios suvartojimas	...	...	...	< 6 W (darbas)
Korpusas	...	Plastikas	...	Aluminis + Plastikas, Saugano atmosferinių veiksnių poveikio
Tvirtinimas	...	...	...	Virštinkinis
Spalva	Balta	...	Juoda	Juoda + Pilkas
Sandarumo klasė	...	...	...	IP65
Mechaninio atsparumo klasė	...	...	...	IK08
Darbo temperatūra	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Svoris	...	0.15 kg	1.1 kg	0.40 kg
Matmenys	16 x 18 x 12 mm	115 x 55 x 78 mm	195 x 119 x (70 ... 250) mm	182 x 85 x 32 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	...	...	lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, turkų, vengrų, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė	SIMET	ORNO	...	Hikvision
SAP Code	...	...	...	305303711
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai