




	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PD-4/R10	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΥΠΟ ΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ UT-387B UNI-T	ΠΙΣΤΑ ΜΟΝ'Η DGZ1BZ.01/49A-SIMON54 250 V 16 A IP44
			
	14.41 EUR 17.87 EUR	52.05 EUR 64.54 EUR	7.57 EUR 9.39 EUR
Όνομαστική τάση	230 V AC / 50 Hz	...	250 V AC
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	16 A
Μέγιστο φορτίο ρεύματος	16 A
Μέγιστο συνολικό φορτίο	3500 W
Γείωση	✓
Αριθμός εξόδων	4 x CEE 7/5
Ακροδέκτες καλωδίου	ακροδέκτες με κοχλία
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1.8 m
Τύπος υποδοχής	CEE 7/5
Τύπος περιβλήματος	1 U Rack 10"
Εμβέλεια ανιχνευτή	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ξύλο : 20 mm, • Μεταλλικό : 80 mm, • Καλώδια υπό τάση AC : 50 mm 	...
Προστατευτικό κάλυμμα	✓
Διακόπτης	Ναι (με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία LED)
Εφαρμογή	Χωνευτό, Σειρά προϊόντων Simon 54, για πλαίσια Premium
Συναρμολόγηση	Σε ερμάρια RACK 10"	...	Εγκατάσταση με τη χρήση των γάντζων ή των βιδών
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την ενεργοποίηση, • Σηματοδότηση οπτικό - ηχητική, • Λειτουργία ZOOM (Ποιότητα Υψηλής) - Ακριβέστερος εντοπισμός θέσης μικρών μεταλλικών στοιχείων με απεικόνιση της θέσης τους 	Περίβλημα προστασίας splash proof (αντικαταβρεκτικής προστασία)
"Δείκτης Προστασίας"	IP44
Παροχή ισχύος	...	9V, τύπος μπαταρίας 6F22 - περιλαμβάνεται	...
Περίβλημα	Πλαστικό πολυμερές μη αλογονούχο, PC
Χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> • Μαύρο ματ (καπάκι), • Διαφανές (καπάκι)

Βάρος	0.510 kg	0.23 kg - Χωρίς μπαταρίες	0.082 kg
Διαστάσεις	257 x 45 x 45 mm	220 x 83 x 36 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 89 x 84 x 45 mm • 29 mm - βάθος εγκατάστασης
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	UNI-T	KONTAKT Simon
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	6 ετών