



	ZÁSTRČKA F/6.5-CFS	PRÍSTUPOVÝ BOD RG-AP820-L(V3) Wi-Fi 6, SFP 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 2402 Mbps RUIJIE
		
	0.28 GBP 0.34 GBP	241.42 GBP 289.70 GBP
Typ konektora	"F" Trieda kábla	...
Pripevňovanie prvkov konektora	Skrutkované	...
Pripevňovanie obrazovky	Skrutkovanie	...
Pripevňovanie vodiča	—	...
Určenie	Koncentrický kábel	...
Priemer kábla	max. 6.5 mm	...
Impedancia	75 Ω	...
Materiál	Kov	...
Rozsah frekvencie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz)
Typ antény	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2x2 MU-MIMO - zabudované • 2.8 dBi @ 2.4 GHz - 2 ks. • 3.6 dBi @ 5 GHz - 2 ks.
Štandardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prenosové rýchlosti	...	547 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 2.5 Gbps - SFP
Port USB	...	—
LED indikátory	...	Power / System
DDNS	...	—
Server DHCP	...	✓
Update firmware	...	✓

Ochrany	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Overovanie založené na štandarde IEEE 802.1x a Radius • Čierny zoznam • Zoznamy kontroly prístupu – filtrovanie packetov založené na zdrojových a cieľových adresách MAC • ACL • CPP • NFPP • WIDS • krytie SSID
Prevádzkové režimy	...	Access Point
Rozhranie správy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Systém centrálného riadenia Ruijie Cloud • Konfigurácia s pomocou aplikácie Ruijie Reeye • Vzdialená správa • WWW prehliadač • Konzola - RJ-45 výstup
Podpora mobilných telefónov	...	<p>Android: Aplikácia zadarmo Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo Ruijie Reeye</p>
Prednastavená adresa IP	...	192.168.110.1
Výkon vysielacza	...	<p>max. 26 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 26 dBm @ 5 GHz</p>

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Široké pracovné pásmo • Odonosť voči korózii 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora Wi-Fi 6 - štandard ponúkajúci vyššie rýchlosti, lepší výkon v rušnom prostredí • OFDMA • MU-MIMO - funkcia viaceanténneho prenosu umožňujúca zvýšenie priepustnosti a spoľahlivosti spojenia s klientom siete • Rovnomerne zaťaženie pásma • WLAN : 32 x BSSID - 16 x Wireless BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 - Statický routing • ICMP • Podpora VPN : IPsec, PPPoE • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Správy o štatistikách, Systémové logy • Klient DHCP • Rozhranie Bluetooth 5.1 • Tlačidlo RESET
Kryt	...	Plast
Napájanie PoE	...	PoE (802.3af)
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.6 A (nie je súčasťou balenia) • PoE
Spotreba energie	...	max. 12.95 W
Prevádzková teplota	...	-10 °C ... 50 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	0 % ... 95 % (bez kondenzácie)
Hmotnosť	0.005 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.61 kg (bez držiaku) • 0.67 kg (s držiakom)
Rozmery	Ø 11 mm x 20 mm	220 x 220 x 52 mm (bez držiaku)
Výrobca / Značka	...	RUIJIE
Záruka	2 roky	3 roky