

	VIDEO SEPARATOR SV-1000/4-G	STRØMFORSYNINGSLISTE ACAR-P7 (5 + 2 STIKKONTAKTER)	IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8... 120 mm Hikvision	EXTENDER EXT-POE2 PULSAR	ADGANGSSTYRENHED ASI3213G-MW DAHUA
					
	1110.75 SEK 1110.75 SEK	186.81 SEK 186.81 SEK	12719.44 SEK 12719.44 SEK	333.33 SEK 333.33 SEK	5730.56 SEK 5730.56 SEK
Nominal spænding	...	230 V AC / 50 Hz
Standard	CVBS - PAL / NTSC
Standarder	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Total maksimal strøm	...	10 A
Indgangsspænding	42 ... 57 V DC	...
Maksimal samlet belastning	...	2300 W
Udgangsspænding	42 ... 57 V DC	...
Responstid	...	< 25 ns
Indgang impedans	75 Ω
Udgangsimpedans	75 Ω
Antal af indgange	4 stk. BNC	1	...
Galvanisk (optisk) isolering mellem signal indgang og signaludgang	1000 V top
Antal af udgange	...	5 jordede stikkontakter 10A/250V 2 ikke jordede stikkontakter 2.5A/250V
Antal af udgange	4 stk. BNC	2	...
Galvanisk separation mellem strømforstyrrelse og signal indgange og udgange	1000 V top
Forbindelsesled	3 x RJ-45 stikkontakt	...
Sensor	• Kamera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS, • Kamera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	CMOS
Galvanisk separation mellem signal indgange	1000 V top
LED dioder	Link/Act	...
Automatisk forsinket sikring	...	10 A / 250 V
Galvanisk separation mellem signal udgange	1000 V top
Strømtab	...	< 0.5 mA
Justerbar forstærkning	-5 ... +5 dB (adgang til potentiometre efter fjernelse af dækslet)
Nominal spænding på overspændingsbeskytter	...	250 V / 50 Hz
Matrix størrelse	• Kamera PTZ : 2.1 Mpx • Kamera 2 : 3.7 Mpx	...	2 Mpx
Beskyttelsesniveau på overspændingsbeskytter	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Frekvensbåndets område	9 MHz / 1 Vpp
Ulineære forvrængning	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Nominal afledningstrøm	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Montage	Til væggen
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP
Afbryder	...	tovejs, med lysindikering
IR belysning	✓
Understøtter datahastigheder	• Rækkevidde : 100 m - Indgang, 100 m - 2 x Udgang, • Understøtter datahastigheder : 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...
LED lampe	✓
Maksimal afladestrøm	...	6.5 kA (L/N) - (8/20μs)
Temperaturmåling
Kabellængde	...	1.45 m
Temperatur måleområde

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Oplosning	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p 	...	1920 x 1080 - 1080p
Nøjagtighed af temperaturmåling	—
Udgangsstyrke	max. 15.4 W / PoE port max. 20 W (samlet)	...
Ansigtsgenkendelsesafstand	0.3 m ... 1.5 m (maks. 1500 ansigter i databasen)
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • Overspænding • Overbelastning • Kortslutning 	...
RFID indbygget nærhedslæser	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Hukommelse af 1500 RFID kort
Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kamera 2 : 2.8 mm
Intern hukommelse	Support lagring af 150 000 poster
Video udgang	—
Arbejdstemperatur / relativ fugtighed	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
RS-232 interface	—
Wiegand interface	—
USB	1 x USB 2.0
Synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° (producentdata) 53 ° ... 3 ° (vores testresultater), • Kamera 2 : 96 ° (producentdata) 90 ° (vores testresultater)
Optisk zoom	x 25
Digital zoom	x 16
Netværksprotokoller	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Rækkevidde af IR reflektor	100 m @ Kamera PTZ
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m @ Kamera 2
Rotationshastighed af preset	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (horizontal) • 80 °/s (vertikal)
Rotationshastighed (manuel styring)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (horizontal) • 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikal)
Vandret drejeområde	360 ° - kontinuerlig
Lodret drejeområde	-15 ° ... 90 °
RS-485 interface	—	...	✓
Antal af indstillinger	300
Vandret scanning	✓
Ruteindstillinger	8
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...	1 / 1 - Relæudgange
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Audio afsløring • Digital støjreduktion • Overholdelse af AAC -standarden 	...	Talebesked
Data transmissionshastighed	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 fps @ 3.7 Mpx • Kamera 2 : 25 fps @ 3.7 Mpx
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Indbygget	...	Indbygget
Maks. antal af online brugere	20
ONVIF	✓	...	—
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...	—
Mobiltelefon support	<ul style="list-style-type: none"> Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Standard IP adresse	192.168.1.64	...	192.168.1.108
Web browser adgangsporte	80	...	80, 37777
PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...	37777
Mobile klient adgangsporte	8000
ONVIF port	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ - Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kamera 2 - Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • EIS - Elektronisk Billede Stabilisering • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • Drift dag/nat • Automatisk hvid balance • Sharpness - skarpere billedskitserer • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • Parking action - denne funktion gør det muligt at lokalisere kameraet til specifik position hvis operatøren ikke betjener styringen i nogen tid • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • Privacy zones • Intelligent 3D positioneringssystem • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området, afsløring ansigt • Kameraet er udstyret med en indbygget radiator med termostat 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget LCD skærm, der viser billedet fra videokameraet - 4.3 " kapacitiv touch skærm, 480 x 272 px • Identifikationsformer : PIN, Nærhedsidentifikator 13.56 MHz S50, Ansigtsgenkendelse, En hvilken som helst kombination af ovenstående • 1500 brugere • Softwareopdatering via netværk • Realtidsovervågning • Flere godkendelser • Tag ansigtsbillede efter at have skubbet kortet • Auto-registrering • Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev) • Betjening af udgangsknap • Dørstatusregistrering • Låsekontrol • Funktion til at forhindre af gentagen anvendelse af den samme kode/kort for at få (anti-passback) adgang • Automatisk upload af alarmmeddelelser til Master eller klientstation efter indtastning af kode for at åbne døren • Evne til at arbejde med magnetisk sensor og signalering om at døren er åbnet for længe • 128 Tidsplaner • Oplås kun overgangen, når mere end én bruger er til stede • Antisabotagebeskyttelse
Strømforsyning	12 V DC / 300 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at). • 12 V DC / 3.33 A (strømadapter medfølger) 	...	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	≤ 24 W	...	≤ 18 W
Hus	...	Kunstof- ikke brændbart	Speed Dome, Metal	Metal	Plastik (ABS)
Farve	Hvid + Sort	...	Sort + Sølv
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 65 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Tætningsklasse	IP66	...	—
Vægt	0.310 kg	0.44 kg	2.4 kg (uden beslag)	0.11 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (uden stander) • 0.24 kg (med stander)
Dimensioner	213 x 36 x 93 mm	370 x 65 x 44 mm	Ø 166 x 375 mm (uden beslag)	81 x 77 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (uden stander) • 116 x 107 x 78 mm (med stander)
Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk	...	engelsk
Producent / Mærke	DELTA	...	Hikvision	PULSAR	DAHUA
SAP Code	327000910
Garanti	3 år	2 år	3 år	2 år	3 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00