

	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTE	FIREDOBBELT SMART LED-LYSCONTROLLER ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ADAPTER AD-UTP 2x RJ45 / 1x RJ45
			
	57692.31 HUF 57692.31 HUF	7869.23 HUF 7869.23 HUF	1466.35 HUF 1466.35 HUF
Applikation	...	tænd/sluk for enheder	...
Antal af kanaler.	...	4	...
Typer af stikforbindelser	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Skærmet RJ-45 stik • 1 x RJ-45 stik - Skærmet
Kabellængde	12 cm
LAN porte	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Maksimal samlet belastning	...	4 x 150W W	...
Total maksimal strøm	...	4 x 2.5 A	...
Ledelse	✓
Antal af indgange	...	4	...
Antal af udgange	...	4	...
Konnektortype	...	skrueklemmer	...
Transmissionshastighed	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN port - Uplink + 8 x LAN & PoE port
Trådløs kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Radiokommunikation rækkevidde	...	< 100 m (åbent areal)	...
Mobiltelefon support	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS 	...
Arbejdsdrifter	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - enheden fungerer som normal PoE switch • V - VLAN (Port Isolation) - 1 ... 8-porte er isoleret fra hinanden og fungerer separat med 9, 10-portene • S - Extend - Rækkevidde : 250 m @ 10 Mbps
Standard IP adresse	192.168.2.1
Standard admin bruger / password	admin / admin

Maksimal udgangseffekt	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE port - 1, 2 porte • 30 W / PoE port - 3 ... 8 porte
Maksimal samlet effekt	120 W
Tætningsklasse	...	IP20	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X auto detection - automatisk detekterer datatransmission mode • Auto-learning og Auto-aging funktioner støtte til MAC adresser • QoS - mekanismer, der giver den høje kvalitet af transmission • MTBF (middeltid mellem fejl) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal kontrol med fysisk knap , Tuya Smart : • tidsplan, • timer, • Indstilling af scenarier efter forskellige begivenheder, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Muligheden for at indstille standardstatus for enheden efter et strømsvigt 	...
Farve	...	Hvid	...
LED dioder	PWR, PoE, Link/Act
Certifikater	CE, FCC, RoHS
Sikkerhedsforanstaltninger	Overspænding ± 4 kV
Strømforsyning	48 ... 57 V DC, ALARM KONTROLPANEL KABINET	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Hus	Metal	Kunststof	...
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Vægt	0.45 kg	0.03 kg	0.04 kg
Dimensioner	185 x 95 x 27 mm	43 x 39 x 22 mm	50 x 37 x 21 mm
Garanti	2 år	2 år	2 år