




	USB KYTKIN + HUB USB US-224 2 X 115 cm	TV- TAI NÄYTTÖKIINNIKE AX-ORION RED EAGLE	KULUN OHJAIN ASC3202B DAHUA
			
	23.87 CHF 29.60 CHF	17.07 CHF 21.17 CHF	490.36 CHF 608.05 CHF
Palvellun siirron määrä	2
Tuki	Yhteistoiminta pääsyn hallintajärjestelmien kanssa
Tuettujen lukijoiden määrä	• 2 kpl RS-485, • 2 kpl Wiegand
Akun varatuki	—
Liittimet	• 2 x pistoke - USB 2.0 • 4 x istukka - USB 2.0 • 1 x Virtaistukka - mini USB
Hälytys tulot/ lähdöt	2 / 2
Johdon pituus	2 x 115 cm
Kiinnityksen vaatimus	...	VESA, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400	...
USB vaatimus	2.0
Kuvaruudun kokokantama	...	37 " ... 70 "	...
Kuormituskyky	...	40 kg	...
Etäisyys kiinnityspinnasta	...	33 mm	...
Kallistuksen säätö	...	—	...
Vaakasuora kierto	...	—	...
Kierto kuvaruudun tasolla	...	± 3 °	...
Viestintä	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Työtilat	• Pääohjaustila • Alisteinen ohjaustila

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • LED-merkkivalo • Tuki alustoille: Windows, Linux, Mac, Sun • Ylikuormituksen suoja 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 oven tuki (2x ovianturi, 2x poistumispainike, 2x hälytyslinja, 2x lukko) • 1000 indeksiin sidotut käyttäjät • Tukee jopa 3000 sormenjälkiä • Korttien 5000 RFID muisti • 300 000 tallennusten tukivarasto • 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut • Tunnistustilat : RFID kortti, etäpääsy, PIN, Sormenjälki - Kaikki ylläolevat yhdistelmät • Peukalointisuoja • Automaattinen hälytysviestien lähettäminen SmartPSS-järjestelmään tai koodin, kortin tai sormenjäljen syöttämisen jälkeen, joka on määritelty oven avaamiseksi pakotettuna. • Oven aukioloajan laskuri mahdollisuudella lähettää hälytysignaali asetetun arvon ylittyessä • Äänisignaali - Buzzer • Valkoinen lista, Musta luettelo • Verkkopalvelin sisäänrakennettuna • Ohjelmiston päivitys verkoston kautta • Seuranta ja konfigurointi verkon kautta - SmartPSS Lite sovellutus • Virran lähtö 12 V DC / 1 A - virransyöttö lukolle • Tuki laitteiston I/O-porttien konfiguroinnille ja konfiguraatiokaavioiden vienti • ONVIF mukautuvuus
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at)
Virrankulutus	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (toiminta) • max. 14.4 W @ PoE (toiminta)
Kuori	Muovi (PC + ABS)

Väri	...	Musta	Valkoinen
IK-arviointi	IK06
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	5 % ... 95 % (ei lauhduttava)
Paino	0.14 kg	1.34 kg	0.72 kg
Koot	83 x 77 x 25 mm	660 x 295 x 33 mm	186 x 186 x 58 mm
Valmistaja / Merkki	ATEN	RED EAGLE	DAHUA
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta