




	ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ RJ45 NS-468/KIT	ΈΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ASI1212F DAHUA	ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΙΠΛΟ P-2X60-D SIMET
			
	108.55 NOK 134.60 NOK	2662.91 NOK 3302.01 NOK	36.84 NOK 45.68 NOK
Αριθμός τμημάτων	2
Υποστήριξη καρτών	...	13.56 MHz S50	...
Απόσταση ανάγνωσης μπρελόκ προσέγγισης	...	1 ... 3 cm	...
Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο	...	—	...
Αυτόνομη λειτουργία	...	✓	...
Υποστήριξη από συσσωρευτή	...	—	...
Γραμμές εισόδου	...	3	...
Δοκιμασμένα καλώδια	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)
Γραμμές εξόδου	...	3	...
Χρόνος ταυτοποίησης	...	< 1.5 s	...
Επικοινωνία	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
Υλικό	απαλλαγμένο από αλογόνο και εύφλεκτο
Διεπαφή RS-485	...	✓	...
Χρώμα	Μπλε
Διεπαφή RS-232	...	—	...
Διεπαφή Wiegand	...	✓	...
Απόσταση οπών τοποθέτησης	60 mm
Διεπαφή δικτύου	...	10/100 Base-T	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.108	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
USB	...	—	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	—	...

Εσωτερική μνήμη	...	Υποστηρίζει την αποθήκευση έως και 150 000 εγγραφών	...
Εφαρμογή	Βύσμα RJ45 (8P8C) , Βύσμα RJ12 (6P6C) , Βύσμα RJ11 (6P4C) / DEC
Παροχή ισχύος	Μπαταρία 9 V 6LR61 (δεν περιλαμβάνεται)	12 V DC / 1 A	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένη οθόνη LCD 240 x 320 px - 2.8 " χωρητική οθόνη αφής • Ενσωματωμένος αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων • Μνήμη 3000 μοτίβων δακτυλικών αποτυπωμάτων • Δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετου αναγνώστη της σειράς ASR (δίπλευρος έλεγχος διέλευσης) • Λειτουργίες αναγνώρισης : Αναγνωριστικό εγγύτητας 13.56 MHz S50, Δακτυλικό αποτύπωμα, PIN, Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω • Απομακρυσμένη επαλήθευση πρόσβασης • Ανίχνευση σαμποτάζ - αφαίρεση από τη βάση στήριξης • Υποστήριξη με τον ανιχνευτή ανοίγματος και το κουμπί εξόδου • Ένδειξη παραβίασης και μη κλεισίματος πόρτας • 30000 καταχωρημένοι χρήστες • Δυνατότητα διαμόρφωσης ομάδων πρόσβασης • 128 χρονοδιαγράμματα • 128 ζώνες ώρας εντός χρονοδιαγράμματος • Ρυθμίσεις αργιών • Anti-passback • Ενσωμάτωση με το σύστημα συναγερμού μέσω γραμμής εισόδου/εξόδου • Προγραμματισμός εξ αποστάσεως από υπολογιστή 	<ul style="list-style-type: none"> • Εντοιχιζόμενο για κούφιους τοίχους • ενισχυμένη κατασκευή • δείκτης ευφλεκτότητας : 960 °C • Κλάση V0 • 2 x 4 σημεία στερέωσης • 4 Βίδες στερέωσης, 4 ειδικές βίδες με συγκράτηση για τοποθέτηση στον τοίχο, 2 διαχωριστικά καλωδίων - περιλαμβάνεται
"Δείκτης Προστασίας"	...	—	IP30

Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-10 °C ... 45 °C	...
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	5 ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)	...
Διαστάσεις	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (θήκη)	115 x 115 x 32 mm	143 x 71 x 63 mm
Βάρος	0.12 kg 0.77 kg (σύνολο)	0.22 kg	0.086 kg
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Αγγλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	DAHUA	SIMET
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών