

	SISTEM DE PRINDERE PENTRU MONITOR SAU TELEVIZOR AX-MIRAGE- PLUS OPTICUM	CONTROLER DE ACCES CU SISTEM DE MĂSURARE A TEMPERATURII DS- K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	CAMERĂ IP BCS-L-TIP18FCR3L3-A11 NightColor - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS Line	PREPARAT PENTRU ELIMINAREA ETICHETELOR ADHESIVE-REMOVER/200ML SPRAY 200 ml TESA
				
	78.65 NOK 93.59 NOK	21148.10 NOK 25166.24 NOK	3370.94 NOK 4011.42 NOK	91.54 NOK 108.93 NOK
Ambalaj	...	...	...	Spray 200 ml
Utilizare	...	...	...	Îndepărtarea etichetelor adezive
Sistem de scanare	...	Progresiv	...	...
Standard de fixare	VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400	...	...	...
Dimensiune senzor	...	2.1 Mpx 120 x 160 px	...	...
Dimensiune TV în țoli	23 " ... 55 "	...	...	...
Măsurare temperatură	...	✓	...	...
Sarcină suportată	30 kg	...	...	...
Distanță de la suprafața de montare	30 mm	...	...	...
Intervall de măsurare a temperaturii	...	30 °C ... 45 °C	...	...
Precizia de măsurare a temperaturii	...	± 0.5 °C	...	...
Înclinație pe verticală	-15 ° ... 0 °	...	...	...
Distanța de măsurare a temperaturii	...	0.3 ... 1.8 m	...	...
Rotatie pe orizontală	—	...	...	...
Rotire ecran	—	...	...	...
Carduri compatibile	...	13.56 MHz S50	...	...
Distanță de citire	...	~ 5 cm	...	...
Distanța de recunoaștere a feței	...	0.3 m ... 1.8 m	...	...
Memorie	...	Memorie pentru 6000 de fețe Memorie pentru 6000 de carduri RFID Memorie nevolatilă a ultimelor 100 000 de evenimente	...	...
Standard	...	TCP/IP	IP	...
Iluminator IR	...	✓	...	...
Iluminator LED	...	✓	...	...
Ieșire video	...	—	...	...
Interfață RS-485	...	✓	...	...
Rezoluție	...	1920 x 1080 - 1080p	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Senzor	...	CMOS Microbolometru VOx fără răcire	1/2.7 " - Progressive Scan CMOS	...
Obiectiv	...	...	2.8 mm	...
Deschidere	...	...	106 °	...
Interfață de rețea	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	...	...	30	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Protocoloale de rețea	...	TCP/IP	...	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	...	30 m	...
Slot pentru card de memorie	...	—	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)	...
RS-485	...	✓	...	...
Tip compresie video	...	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Intrări/ieșiri de alarmă	...	2 / 1	—	...
Audio	...	Difuzor integrat	• Microfon incorporat • Transmisie audio prin rețea	...
FPS flux principal	...	...	20 cadre/s @ 8.3 Mpx 25 cadre/s @ 4 Mpx	...
Interfață	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	—	Incorporat	...
ONVIF	...	—	✓	...
Acces de pe telefonul mobil	...	...	Accesare de la distanță prin cloud (P2P) • Android: Aplicație gratuită BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BCS Manager	...
Acces de pe PC	...	...	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud - PC: Aplicație gratuită BCS Manager	...
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Adresă IP implicită	...	192.168.1.64	192.168.1.108	...
Porturile de acces prin www	...	...	80, 37777	...
Porturi de acces prin aplicația PC	...	port 8000	37777	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	...	37777	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	...	• intrare • depășire a liniei • clasificarea persoanelor și a vehiculelor • sabotare video	...
SAP Code	...	302917212	...	...
Funcții cheie	...	• Detectarea persoanelor fără mască - refuzul accesului sau avertisment vocal • Măsurare temperatură • 7 " ecran touch capacitiv - 1024 x 600 px • Detectie tamper cu contact • Wiegand 34/26 • AGC - Reglarea automată a amplificării • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Detectie AI : O soluție dedicată pentru măsurarea temperaturii. Camera este în stare să detecteze temperatura crescută în cadrul obiectului	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Deservirea NAS - Network Attached Storage • Detectie mișcare • SMD PLUS - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul	...
Alimentare	...	12 V DC / 2 A (nu include alimentator)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	...
Consum	...	≤ 24 W	≤ 5.9 W	...
Carcasă	...	Compact - Metalică	Compact - Metalică	...
Culoare	Negru	Argintie + Negru	Alb	...
Indice protecție IP	...	—	IP67	...
Temperatură de lucru	...	0 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Greutate	1.1 kg	1.34 kg	0.48 kg	0.200 kg
Dimensiuni	450 x 420 x 30 mm	117 x 290 x 35 mm (fără sistem de fixare)	Ø 70 x 166 mm	Ø 53 x 173 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Meniu în limbile	...	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, italiană	poloneză, engleză	...
Producător	OPTICUM	Hikvision	BCS Line	TESA
Garanție	2 ani	3 ani	3 ani	...

