



	ДЮБЕЛ KW-6/3.5X35 KLIMAS	ДЮБЕЛ KW-8/4X50 KLIMAS	ЗАХРАНВАЩ РАЗКЛОНИТЕЛ АСАР- SMART (6 ГНЕЗДА)
			
	0.26 PLN 0.31 PLN	0.31 PLN 0.37 PLN	91.60 PLN 109.92 PLN
Номинално напрежение	230 V AC / 50 Hz
Степен на защита	≤ 1.3 kV
Номинален товарен ток	10 A (общо)
Материал	<ul style="list-style-type: none"> • Дюбел, Полипропилен • Винт, Поцинкована стомана 	<ul style="list-style-type: none"> • Дюбел, Полипропилен • Винт, Поцинкована стомана 	...
Диаметър на пробивания отвор	6 mm	8 mm	...
Дължина на дюбела	30 mm	40 mm	...
Максимален разряден ток	6.5 kA (L/N)
Номинален разряден ток	2 kA (L/N) 8/20 μs 8/20 μs
Утечен ток	< 0.5 mA
Размер на винта	Ø 3.5 x 35 mm, PZ-2	Ø 4 x 50 mm, PZ-2	...
Време за реакция	< 25 ns
Брой изходни гнезда	6
Изключвател (прекъсвач)	2 бр.
Приложение	<ul style="list-style-type: none"> • Бетон • Плътна керамична тухла • Пълна силикатна тухла 	<ul style="list-style-type: none"> • Бетон • Плътна керамична тухла • Пълна силикатна тухла 	...
Производител / Марка	KLIMAS	KLIMAS	...
Дължина на кабела	1.4 m
Корпус	От самогасяща се пластмаса
Размери	138 x 100 x 63 mm
Тегло	0.4 kg
Гаранция	2 години	2 години	2 години