



	<a href="#">ORGANIZADOR DE CABLES TRSH-8-W*P10</a>	<a href="#">CONMUTADOR POE IP-8-20-H 8 PUERTOS ATTE</a>
		
	1.34 EUR 1.62 EUR	300.16 EUR 363.19 EUR
Incluido en el paquete	<b>10 uds. El precio indicado es por un paquete</b>	...
Diámetro del orificio	Ø 8 mm	...
Montaje	La capa inferior está equipada con cinta adhesiva	...
Puertos LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink</li> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>
Color	Blanco	...
Material	Plástico	...
Gestión	...	—
Indicadores LED	...	Power, LAN
Velocidad de transmisión	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 8 Puertos LAN &amp; PoE</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Puerto LAN</li> </ul>
Potencia de salida máxima	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Puertos 1 ... 8,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Puertos 1 ... 8,</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Puertos 1 ... 8</li> </ul>
Potencia máxima total	...	96 W

Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeración de pines del conector RJ-45 : 1/2, 3/6 -</li> <li>Transmisión de datos por hilos ; 4/5, 7/8 -</li> <li>Alimentación</li> <li>• Posibilidad de conexión en serie</li> <li>• Eficiencia : 92 % @ 90 W</li> <li>• Fuente de alimentación conmutada incorporada : 48 V DC / 96 W</li> <li>• Protección térmica de la fuente de alimentación</li> <li>• Protección contra cortocircuitos</li> <li>• Protección contra sobrecargas</li> <li>• Interruptor para indicar la apertura de la cubierta TAMPER</li> <li>• Posibilidad de activar y desactivar la alimentación PoE de forma independiente para cada uno de los puertos LAN 1 ... LAN 8</li> <li>• Fusible electrónico de forma independiente para cada canal PoE</li> <li>• La estructura modular facilita las actividades de asistencia y permite la expansión del sistema de manera simple y rápida</li> <li>• El sistema ráster de ensamblaje de módulos facilita la expansión del dispositivo con módulos adicionales</li> <li>• Pasacables principales en la parte posterior de la carcasa</li> <li>• Grado de protección : IP20</li> </ul>
Alimentación	...	180 ... 240 V AC - Fuente de alimentación conmutada incorporada
Peso	...	4.33 kg
Dimensiones	...	400 x 450 x 140 mm
Fabricante / Marca	...	ATTE
Garantía	2 años	3 años