





	TRAADITA ÜLEJUUTUSANDUR ATLO- HD1-TUYA Wi-Fi Tuya Smart	TRAADITA MAGNETKONTAKT ATLO- KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE PTZ85260-HNF-PA- 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA
			
	8.16 EUR 8.16 EUR	8.01 EUR 8.01 EUR	8966.66 EUR 8966.66 EUR
Tugi	Tuya Smart	Tuya Smart	...
Standard	TCP/IP
Sensor	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Tuvastamine	Vesi	Ukse või akna avamine	...
Maatriksi suurus	2.1 Mpx
Purunemiskaugus	...	≥ 15 mm	...
Häiresignaaliid	Signaal Tuya Smart mobiilirakendusse	Signaal Tuya Smart mobiilirakendusse	...
Sagedusvahemik	...	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n	...
Raadioside ulatus	...	Kaugust piirab ainult Wi-Fi võrgu ulatus	...
Häiresisendid	...	—	...
Aku	...	2 x 1.5V, AAA/LR03-tüüpi patarei (kaasas)	...
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skaneerimissüsteem	Progressiivne
Lääts	5.6 ... 336 mm
Õige voolutarve	≤ 10 µA - Ooteolek ≤ 135 mA - Häiresignaaliid	max. 55 mA	...
Vaatenurk	56.4 ° ... 1.2 ° (tootja andmed)
Optiline suum	x 60
Digitaalne suum	x 16
Infrapunavalgustuse katvus	400 m
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kaabli pikkus : 90 cm, • Telefoniteavitus • Hääljuhtimine • Koost : kahepoolne teip • Aku tühjenemise häire ≤ 2.6 V 	Aku tühjenemise häire ≤ 2.2 V	...
Videoväljund	1 Vpp / 75 Ω
Eelmäaratud pöörlemiskiirus	<ul style="list-style-type: none"> • 160 °/s (horisontaalne) • 60 °/s (vertikaalne)
Töötemperatuur	-10 ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Lubatud suhteline niiskus	0 ... 99 %
Pöörlemiskiirus (kätsi juhtimine)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 160 °/s (horisontaalne) • 0.1 °/s ... 60 °/s (vertikaalne)
Horisontaalne pööramisulatus	360 ° katkematu
Vertikaalne pööramisulatus	-90 ° ... 45 °
RS-485 liides	✓
Protokollid	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automaattuvastus
Eelseadistuste arv	300
Horisontaalskann	✓
Liikumismustri sätted	8
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	7 / 2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Heli	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Audio sisend • 1 Audio väljund • Kahesuunalise helistriimi tugi
Põhivoo kaadrisagedus	1 ... 25 kaadrit/s - 1080p
Võrguliides	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
WEB Server	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
Maks. online kasutajate arv	20
ONVIF	✓
Mobiiltelefonide tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile 	Võimalus juhtida Wi-Fi võrgu kaudu iOS, Android süsteemide mobiilirakendusega : <ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile 	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / -
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	37777
ONVIF-port	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BL/C/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Päeva-/öörežiim (väriline/m-v/autom.) • ICR - liigutatav infrapunafilter • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käitsi/sees/väljas) • Liikumistuvastus • Kohandatud privaatsustsoonid - 24 • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Kojamees on kaugjuhitav TCP/IP kaudu • IVS-analüüs : Intelligentne objekti jälgimine, joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt, kaadri muutumine, Näotuvastus, metaandmete tugi, inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel (joone ületamine, sissetung)
Toitevarustus	2 x 1.5V, AAA/LR03-tüüpi patarei (kaasas)	...	36 V DC / 2.23 A (toiteadapter kaasas)
Voolutarve	<ul style="list-style-type: none"> • 28.7 W • 61.6 W (LED IR, PTZ, Kojamees)
Korpus	Plastik (ABS)	...	Metall
Värv	Valge	Valge	Hall + Must
Kaitsme klass	IP67
Töötemperatuur	-40 °C ... 70 °C
Kaal	0.04 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.018 kg - Keellüliti • 0.01 kg - Magnet 	14.9 kg (klambriga)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mõõtmed	70 x 40 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Keellüliti : 25 x 70 x 21 mm • Magnet : 15 x 40 x 18 mm 	211 x 400 x 517 mm (klambriga)
Saadaolevad keeled	inglise
Tootja / mark	DAHUA
Garantii	2 aastat	2 aastat	5 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00