

	SURSĂ ALIMENTARE 24V/0.75A/GPV	DIBLU POLISTIREN FISCHER FID-90	UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000 VA EAST	CABLU 2C-W/2C-G-5.0M 5 m	GONG DE USĂ WIRELESS ATLO-DB-TUYA	SONERIE FĂRĂ FIR SI FĂRĂ BATERIE OR-DB- MT-156 AC 230V ORNO	TELECOMANDĂ PENTRU CONTROLERE DE ILUMINAT DE TIP LED FUT007 2.4 GHz MONO CCT MiBOXER / Mc-Light
							
	6.24 GBP 7.43 GBP	1.07 GBP 1.27 GBP	736.11 GBP 875.97 GBP	1.10 GBP 1.31 GBP	4.96 GBP 5.90 GBP	18.12 GBP 21.56 GBP	4.16 GBP 4.95 GBP
Tip alimentator	în comutație
Tipul de alimentator	Online
Lungime	...	90 mm
Mod semnalizare	Semnalizare opto-acustică	Semnalizare opto-acustică	...
Puterea nominală	2700 W
Diametru	...	Ø 25 mm
Număr tonuri apel	52	36	...
Tensiune de alimentare	180 ... 264 V AC
Puterea aparentă	3000 VA
Grosime polistiren	...	≥ 90 mm
Diametru diblu	...	Ø 6 mm
Utilizare	Funcționează cu becuri LED ; pentru benzile LED monoculore (MONO) 12-24V ; benzi LED albe cu control al temperaturii de culoare (CCT) 12-24V
Bandă de frecvențe	47 ... 63 Hz
Tensiune intrare	230 V AC ± 25 %
Număr de canale	4
Reglaj volum	4 nivele de volum, 10 ... 90 dB	60 ... 90 dB - 4 nivele	...
Cablu	2 x RCA Tată / 2 x RCA Mamă
Comunicație wireless	2.4 GHz
Raza de acțiune	80 m - în spațiu liber	max. 200 m în spațiu liber	...
Lungime cablu	5 m
Abateri tensiune ieșire	± 3 %
Frecvența de intrare	50 / 60 Hz (auto detecție)
Rază de acțiune radio (în spațiu deschis)	30 m
Curent maxim	0.75 A
Bandă de frecvențe	433.92 MHz ± 0.2	433.92 MHz	...
Putere	18 W
Tensiune ieșire	24 V DC	...	230 V AC ± 5 % (sinusoidă pură)
Randament	82 %
Frecvența la ieșire	50 / 60 Hz
Consum	≤ 0.5 W
Alimentare	100 ... 240 V AC	• 230 V AC - Sonerie wireless, • Traductor electromagnetic - Buton sonerie	2 x Baterie 1.5V, tip AAA/LR03 (nu este inclus în set)
Reglaj tensiune	± 1 %
Reglaj frecvență	—
Timpul de transfer	4 ms
Carcasă	Material plastic	...	Material plastic
Timpul de încărcare (până la nivelul de 90%)	8 ore
Culoare	Alb	...	Alb
Acumulator	8 x 12V/9Ah
Indice protecție IP	IP67	• IP44 - Buton sonerie • IP20 - Sonerie wireless	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 70 °C	-40 °C ... 65 °C	-20 °C ... 60 °C
Timpul de lucru pe acumulatori	• 120 minute @ 200 W, • 60 minute @ 400 W, • 40 minute @ 600 W, • 25 minute @ 800 W, • 20 minute @ 1000 W, • 12.5 minute @ 1200 W, • 9 minute @ 1600 W, • 7.5 minute @ 1800 W, • 6.5 minute @ 2000 W, • 5 minute @ 2400 W, • 4 minute @ 2700 W
Număr ieșiri	1 buc.	...	• 1 buc. CEE 7/3 (Schuko), • 2 buc. IEC-320 C13
Software de configurare	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Protecții	<ul style="list-style-type: none"> La supraîncărcare Scurtcircuit 	...	<ul style="list-style-type: none"> Siguranță fuzibilă Supratensiune Supraîncărcare Înteruptor EPO (Emergency power off) Filtru Ethernet
Indicarea stării de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> Afișaje ecran LCD: modul de lucru, nivelul de încărcare a bateriei, tensiunea de intrare/ieșire, indicator de supratensiune, Semnalizare acustică
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> Clasă de protecție : II Possibilitate de montare pe perete 	...	<ul style="list-style-type: none"> Restart automat după revenirea alimentării Regulator automat de tensiune (AVR) Funcție de „start la rece” Compatibil cu generatoare Management de la distanță - aplicația UPSmart în set Filtru EMI, RFI inclus Comandarea excelentă de către microprocesor asigură o fiabilitate ridicată Sistem de diagnosticare automată UPS Control încărcare acumulator Port de comunicație USB/RS-232 	<ul style="list-style-type: none"> Montaj simplu și rapid 	<ul style="list-style-type: none"> Consum redus de energie Senzitivitate receptor : -110 dBm Montaj simplu și ușor 	<ul style="list-style-type: none"> Soneria se alimentează prin intermediul unui transductor electromagnetic, nefiind necesară o baterie Funcția Learning - Numărul de sonerii (transmițătoare) se poate mări în funcție de necesități 	Butoane mari, lizibile
Utilizare	<ul style="list-style-type: none"> sisteme de supraveghere centre de stocare a datelor rețea, servere, stații de lucru echipament industrial
Tip carcasă	Material plastic, Impermeabilă	...	2 in 1 (Rack / Tower)
Temperatură de lucru / umiditate relativă	0 °C ... 40 °C / 0 - 90 % (fără condensare)
Greutate	0.12 kg	0.012 kg	38.4 kg	0.110 kg	0.06 kg	<ul style="list-style-type: none"> 0.05 kg - Buton sonerie 0.07 kg - Sonerie wireless 	0.04 kg (fără baterie)
Dimensiuni	130 x 25 x 22 mm	...	2 buc. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U	...	82 x 82 x 65 mm	<ul style="list-style-type: none"> 50 x 82 x 22 mm - Buton Sonerie 81 x 81 x 72 mm - Sonerie wireless 	110 x 53 x 21 mm
Producător	EAST	ORNO	MiBOXER / Mi-Light
Garanție	3 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani