



|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
|                               | <a href="#">NORMAALI AVOIN RELEMODUULI PK1-12-ZS DELTA</a>  | <a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1200T-Z-A-2712-S5 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOMAUS DAHUA</a>                   |
|                               |    |    |
|                               | 5.14 EUR<br>6.37 EUR  | 123.88 EUR<br>153.61 EUR   |
| Releelähtöjen määrä           | 1   | ...  |
| Standardi                     | ...   | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  |
| Virran otto                   | 35 mA / 12 V DC   | ...  |
| Muuttuja                      | ...   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS  |
| Matriisin koko                | ...   | 2.1 Mpx  |
| Relen maksimikuormitus        | 10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)   | ...  |
| Lähtö                         | NO  | ...  |
| Resoluutio                    | ...   | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL  |
| Pääpiirteet                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruuvilla kiinnittäminen välilevyjen kanssa,</li> <li>• LED-merkkivalo,</li> <li>• Turvallisuus : Ylijännite, Vaihtonapaliitos</li> </ul> | ...  |
| Linssi                        | ...   | 2.7 ... 12 mm - Motozoomaus - Kameralla ei ole automaattikohdistustoimintoa  |
| Työ lämpötila                 | -10 °C ... 40 °C  | ...  |
| Näkökulma                     | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° ... 33 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 96 ° ... 34 ° (testimme tulokset)</li> </ul> |
| Infrapunavalaistuksen kantama | ...   | 60 m   |
| IR-valaisimen tuki            | ...   | ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin  |
| IR-valaisimen virransäätö     | ...   | Automaattinen  |
| Video lähtö                   | ...   | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω  |
| Signaali / kohina suhde (S/N) | ...   | > 65 dB  |

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Audio                | ...             | Sisäänrakennettu mikki - vain HD-CVI   |
| Valitut ominaisuudet | ...             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moottori zoomauksen linssi</li> <li>- Ohjaus on mahdollista vain Dahua tallentimille HD-CVI -tilassa</li> <li>• D-WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• Mirror - Pelin kuva</li> <li>• Yksityiset alueet - max. 8</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> </ul> |
| OSD kuvaruutuvalikko | ...             | Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta   |
| Virta                | 10 ... 16 V DC  | 12 V DC / 690 mA   |
| Virrankulutus        | ...             | ≤ 8.2 W  |
| Kuori                | ...             | Dome, Alumiini   |
| Väri                 | ...             | Valkoinen  |
| Vandaaliton          | ...             | —  |
| Tiiviysluokka        | ...             | IP67   |
| Työ lämpötila        | ...             | -30 °C ... 60 °C   |
| Paino                | 0.015 kg        | 0.59 kg  |
| Koot                 | 69 x 11 x 20 mm | Ø 122 x 105 mm   |
| Valmistaja / Merkki  | DELTA           | DAHUA  |
| Takuu                | 3 vuotta        | 3 vuotta   |