





	<a href="#">TV- TAI NÄYTTÖKIINNIKE BRATECK-LCD-503AN</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI- KAMERA APTI-H50V3-2812 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">KYTKIN POE CS4228-24GT-375 24- PORTTI SFP DAHUA</a>	<a href="#">KYTKIN POE APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORTTI</a>
				
	16.42 CAD 20.36 CAD	68.53 CAD 84.98 CAD	1311.64 CAD 1626.43 CAD	69.11 CAD 85.70 CAD
Standardi	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	...
Muuttuja	...	1/2.7 " CMOS	...	...
Kiinnityksen vaatimus	VESA 75, 100, 200x100, 200	...	...	...
Matriisin koko	...	5 Mpx	...	...
Kuvaruudun kokokantama	23 " ... 43 "	...	...	...
Kuormituskyky	30 kg	...	...	...
Etäisyys kiinnityspinnasta	101 ... 463 mm	...	...	...
Kallistuksen säätö	-15 ° ... 15 °	...	...	...
LAN portti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,</li> <li>• 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink</li> </ul>
Vaakasuora kierto	-90 ° ... 90 °	...	...	...
Oletus IP osoite	...	...	192.168.1.110	...
Kierto kuvaruudun tasolla	—	...	...	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...
Hallinta	...	...	✓	—
Resoluutio	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps, 30 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	...	...
Infrapunavalaistuksen kantama	...	30 m	...	...
IR-valaisimen virransäätö	...	Automaattinen	...	...
LED diodit	...	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE	Power, Extend, Link/Act, PoE
Linssi	...	2.8 ... 12 mm	...	...

Lähetyksen nopeus	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 LAN &amp; PoE portti,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink) portti,</li> <li>• 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink) portti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 8 x LAN &amp; PoE portti,</li> <li>• 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink) portti</li> </ul>
Näkökulma	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° ... 31 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 93 ° ... 35 ° (testimme tulokset)</li> </ul>	...	...
Maximaalinen lähtövirta	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt portti - 1, 2 portti</li> <li>• 30 W / PoE 802.3af/at portti - 3 ... 24 portti</li> </ul>	30 W / PoE portti - 1 ... 8 portti
Maximaalinen kokonaisvirta	...	...	375 W	120 W
MAC-osoitteiden taulukko	...	...	8k	2k
Video lähtö	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - OSD:n kautta, kytkimellä valittavissa	...	...
Työtilat	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6</li> </ul>	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - 1 ... 4 portti
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• Päivä/Yötila - muunneltava</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> </ul>	...	...
OSD kuvaruutuvalikko	...	✓	...	...
Vandaaliton	...	—	...	...
Tiiviysluokka	...	IP66	...	...
Väri	Musta	Grafiitti	...	...
Työ lämpötila	...	-20 °C ... 60 °C	...	...

Pääpiirteet	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytintä hallitaan verkkosivuston ja pilven kautta (DoLynk Care -sovellus)</li> <li>• PoE tehota : Laite tukee 8-tapin virransyötön - johdot : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Älykäs virransyöttöyksikön virran lähtövaiheen käsittely</li> <li>• suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jänniteeroja ja iskuja vastaan</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Mukautuvuus LLDP protokollan kanssa</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Tiedonvirtauksen hallinta (802.3x)</li> <li>• DHCP asiakas</li> <li>• RESET painike</li> <li>• Voidaan kiinnittää Rack 19" kaappiin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virransyöttö PoE, Tuki Endspan toiminta : 1-2(+), 3-6(-)</li> <li>• EXTEND tila - 1 ... 4 portti</li> <li>• Port PoE Priority</li> <li>• Auto-learning ja Auto-aging toiminto tukee MAC osoitteita</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Mukana kiinnikkeet laitteen asentamiseen RACK 10" -järjestelmään</li> </ul>
Todistukset	...	...	CE	CE
Turvallisuus	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukkossuojaus (yleinen/erilainen) : 4 / 2 kV</li> <li>• Suojaus sähköstaattista purkausta vastaan - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	...
Kuori	...	Dome - Metalli	Metalli	Metalli
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti, Ranska, Espanja, Portugalilainen, Venäjäläinen, Italia	...	...
Virta	...	12 V DC / 400 mA	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Virrankulutus	...	≤ 4.8 W	max. 400 W	...
Työ lämpötila	...	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Paino	1.80 kg	0.55 kg	2.67 kg	0.68 kg
Koot	220 x 220 x (101 ... 463) mm	Ø 120 x 100 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	200 x 122 x 45 mm
Valmistaja / Merkki	BRATECK	APTI	DAHUA	APTI
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	5 vuotta	2 vuotta