






	<a href="#">TOOSI POSITSIOONIMISSEADE PDP/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">ÜHEREŽIIMNE LAMEKAABEL PC-2SC/2ST 1 m</a>	<a href="#">MULTIMEEDIAVÄLJUND GMDF-352</a>	<a href="#">JUHTMETA UKSEKELLA NUPP ATLO-AD-ML30</a>
				
	9.32 EUR 9.32 EUR	4.53 EUR 4.53 EUR	15.51 EUR 15.51 EUR	4.42 EUR 4.42 EUR
Rakendus	Mitme Ø68 mm läbimõõduga ava märgistamine	...	...	...
Tugi	...	...	...	häire juhtpaneel ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Kinnitus	...	...	Pind	...
Akutoide	...	...	...	1 x CR2032 3V
Sagedusvahemik	...	...	...	433 MHz
Ühenduse tüüp	...	SC/UPC <-> ST/UPC, Duplex	...	...
Edastusvahemik	...	...	...	≤ 100 m (avatud alal)
Pesade tüüp	...	...	• 1 tk DATA, • 2 tk RTV	...
Fiiberoptika tüüp	...	9 / 125 µm	...	...
TV sagedusvahemik	...	...	87 ... 1000 MHz	...
Sisestuskadu kokku	...	≤ 0.20 dB	...	...
Materjal	Plastik	...	...	...
Raadiosagedusvahemik	...	...	87 ... 1000 MHz	...
DATA-liini sagedusvahemik	...	...	5 ... 65 MHz	...
Kaitsme klass	...	...	...	—
Pikkus	...	1 m	...	...
Töötemperatuur	...	...	...	-10 °C ... 50 °C
Lubatud suhteline niiskus	...	...	...	≤ 85 %
TV hargmiku sumbuvus	...	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB	...
Raadio hargmiku sumbuvus	...	...	87 ... 862 MHz @ 7.5 max. 8.5 dB 862 ... 1000 MHz @ 8.5 max. 9.5 dB	...
DATA hargmiku sumbuvus	...	...	5 ... 65 MHz @ 9.5 max. 10.5 dB	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobib kasutamiseks nii horisontaalses kui vertikaalses asendis,</li> <li>• Sisseehitatud loodid,</li> <li>• Paigaldusavade kaugus : 71 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toodetud vastavalt järgnevatele nõuetele: G.652 D</li> <li>• LSZH (Low Smoke Zero Halogen) kate - tähendab, et põlemise ajal eraldub väike kogus mürgiseid gaase</li> <li>• Kaabli läbimõõt : 2.0 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisendeid ja väljundeid eraldab täismahus galvaniseeritud topeltisolatsioon</li> <li>• Sisendi kõrgepingekaitse 2.12 kV / DC</li> <li>• Kõrgest signaalitasemest tingitud südamiku inverteeritud magnetiseerimise kaitsesüsteem</li> <li>• Tugev valumetallist korpus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus - Plastik, Pind</li> <li>• LED indikaator</li> <li>• Madal voolutarve &lt; 10 µA</li> </ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kaal	0.04 kg	...	0.12 kg	0.02 kg
Mõõtmed	210 x 68 x 21 mm	...	98 x 80 x 27 mm	Ø 50 x 13 mm
Tootja / mark	Elektro-Plast Nasielsk	...	TELMOR	ATLO
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00