





	<a href="#">STRØMFORSYNINGSLISTE LE-049470 (3 STIKKONTAKTER) 1.5 m LEGRAND</a>	<a href="#">FORLÆNGERLEDNING MED JORDFORBINDELSE PS-3X1.5-20M/ORANGE 20 m</a>	<a href="#">OMFORMERMODUL DC/DC05-J PULSAR</a>	<a href="#">WI-FI SMART PLUG ASW-200-F-W BE WAVE 2300 W SATEL</a>
				
	39.98 PLN 39.98 PLN	62.94 PLN 62.94 PLN	16.00 PLN 16.00 PLN	250.00 PLN 250.00 PLN
Type	...	...	Fald af spændingen, DC/DC	...
Strømsspænding	...	...	12 V ... 30 V DC	...
Nominel spænding	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC, 50 / 60 Hz
Total maksimal strøm	16 A	16 A	...	10 A
Udgangsspænding	...	...	12 V DC	...
Maksimal samlet belastning	3680 W	3680 W	...	2300 W
Justering af udgangsspænding	...	...	—	...
Strømforbrug	...	...	...	0.73 W (Standby mode) max. 1.37 W
Udgangsstrøm	...	...	0.5 A (max)	...
Antal af udgange	3 jordforsyninger 16A/250V CEE 7/5	1 x CEE 7/5	...	1 stk.
Sikring	—	—	...	...
Kabeltværsnit	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Strøm	...	...	6 W (max)	...
Afbryder	—	—	...	...
Kabellængde	1.5 m	20 m	...	...
Minimal spændingsforskel mellem ud og ind	...	...	0 V	...
Stikkontakttype	...	...	...	CEE 7/3 (Schuko)
Sikkerhedsforanstaltninger	...	...	Omvendt polaritet af indgangsspændingen	...
Stiktype	...	...	...	CEE 7/7
Jordforbindelse	...	...	...	✓
Frekvensbånd	...	...	...	868.0 MHz ... 868.6 MHz ( ABAX2 )
Radiokommunikation rækkevidde (ved åbent område)	...	...	...	< 1000 m
Applikation	...	...	til strømforsyning af kameraer	...

Mobiltelefon support	...	...	...	Samarbejde med controllerne af Smart-Hub -serien : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">BE WAVE</a> gratis program på Android</li> <li>• <a href="#">BE WAVE</a> gratis program på iOS</li> </ul>
Hovedtræk	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektivitet 86 %</li> <li>• Konnektorer : Indgang - 2.1/5.5 mm stikkontakt Udgang - 2.1/5.5 mm stik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trådløs opdatering af software,</li> <li>• Fjernkonfiguration,</li> <li>• Bi-retnings krypteret radiokommunikation - AES,</li> <li>• Frekvenshopping mod fastklemning for pålidelig transmission,</li> <li>• LED indikation - Strømforbrug</li> <li>• Arbejdsdrifter : Auto / fjernadgang / manuel</li> <li>• ON/OFF Knap</li> <li>• Sikkerhedsforanstaltninger : Overbelastning, Termisk</li> <li>• Understøttede normer : EN50130-4, EN50130-5</li> </ul>
Hus	Kunststof	...	...	Kunststof
Farve	Hvid / Lysegrå	Orange	...	Hvid
Miljøklasse EN 50130-5	...	...	...	II
Arbejdstemperatur	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	...	...	max. 93 % ± 3 %
Vægt	0.29 kg	1.57 kg	0.03 kg	0.062 kg
Dimensioner	165 x 53 x 38 mm	...	50 x 20 x 18 mm	Ø 45 x 69 mm
Producent / Mærke	LEGRAND	...	PULSAR	SATEL
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år