

	TILLGÅNG KONTROLLER ASC2102B-T DAHUA	VANDALSÄKER IP-KAMERA IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	175.87 EUR 175.87 EUR	582.93 EUR 582.93 EUR
Antal hanterade övergångar	2 (tvåriktad)	...
Standard	...	TCP/IP
Omvandlare	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Samarbete	DAHUA ASC2204C-H	...
Matris dimension	...	5 Mpx
Antal läsare som hanteras	4 st.	...
Samarbete med batteri	—	...
Utgående linjer	5 st. - Relä	...
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand 34/26, • CAN (Controler Area Network)-skena 	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 indexerade användare • Minne på 30 000 händelser • Skydd mot upprepad användning av samma kod/kort för (anti-passback) åtkomst • Larm för öppnad dörr och öppning utan tillstånd • Inbyggd watch dog • Kan monteras på vägg eller DIN TS-35 skena 	...
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	max. 95 % (ingen kondensation)	...
Upplösning	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 36 ° (tillverkarens data) • 103 ° ... 36 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	...	50 m
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	...	40 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Känslighet	...	0.003 Lux / F1.0 (färg)
Signal-brusförhållande (S/N)	...	> 56 dB
RS-485-gränssnitt	...	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Larmingångar/utgångar	5 / 1	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon - 2 st., • Ingång för extern mikrofon, • Inbyggd högtalare • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion
Huvudström överföringshastighet	...	20 bilder/sek @ 5 Mpx 25 bilder/sek @ 4 Mpx
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Inbyggd
Max antal användare online	...	20
ONVIF	...	21.12
Tillgång från mobilen	...	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Förvald IP-adress	...	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare	...	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC	...	37777
Tillgångsport via mobil app	...	37777
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde



Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funktion för aktiv avskräckning, Växelvist blinkande lysdioder: röd och blå - frekvenskonfiguration, Sirenljud - 3 ljudnivåer • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Quick Pick - AI-teknik som tillsammans med inspelaren gör det möjligt att snabbt identifiera intressanta objekt (personer/fordon) baserat på en algoritm för artificiell intelligens. Den gör det möjligt att extrahera och jämföra färgerna på kläder och fordon • SMD 4.0 - sökning efter ett objekt som klassificeras som: människa, motorfordon - ökat detektionsavstånd och motståndskraft mot falska larm • AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - automatisk anpassning av scenen med hjälp av algoritmer för djupinlärning för att upptäcka miljöförhållanden som regn, dimma, bakgrundsbelysning, svagt ljus och flimmar, för att ställa in de optimala bildparametrarna • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Dag/nattläge • Full Color - färgglatt nattläge • Automatisk vitbalans • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Rörelsedetektion - max 4 zoner • Privatzoner - max 8 • Mirror - Bildens spegelbild • Ljus- och ljudlarm • Inbyggd vittljus-belysning (LED) : 2 dioder • IVS-analys : Smart rörelsedetektion (med att känna igen personer och fordon), linjepassering, intrång - klassifikation av människor och fordon, scenförändring, video sabotage, Ljuddetektion
Strömförsörjning	12 V DC / 1 A	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 640 mA
Effektförbrukning	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ PoE • ≤ 7.7 W @ 12 V
Hölje	...	Dome - Metall
Färg	...	Vit
Täthetsklass	...	IP67
Vandalsäker	...	IK10
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.384 kg	0.73 kg
Dimension	209 x 117 x 51 mm	Ø 126 x 105 mm
Språk som används	...	poliska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, ryska, portugisiska, rumänska, turkiska, ukrainska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	DAHUA
Garanti	3 år	3 år