




	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ IPA-WIPE/25 AG TERMO PASTY	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΩΝ LCD LCD-CLEANER/400 ΣΠΡΕΙ / ΑΦΡΟΣ 400 ml AG TERMO PASTY	KAMERA IP IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B WizSense - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	8.29 GBP 10.28 GBP	3.41 GBP 4.23 GBP	226.25 GBP 280.55 GBP
Πρότυπο	TCP/IP
Αισθητήρας	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Στη συσκευασία	25 μαντηλάκια - Τιμή για τη συσκευασία
Μέγεθος matrix	4 Mpx
Πακέτο	...	Σπρέι / Αφρός 400 ml	...
Εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρισμός οπτικών Αφαίρεση βρωμιάς από μέρη μηχανικής ακριβείας 	Καθαρισμός οθονών LCD	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	Το παρασκεύασμα μετά την εφαρμογή του στην επιφάνεια, παίρνει τη μορφή αφρού για ευκολότερη κατανομή	...
Διαστάσεις μαντηλιού	160 x 125 mm
Ανάλυση	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Φακός	2.8 mm
Οπτική γωνία	95 °
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	30 m
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	20 fps @ 4 Mpx 25 fps @ 3,7 Mpx
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Διεπαφή RS-485	—
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμίου	—
Ήχος (audio)	<ul style="list-style-type: none"> Ενσωματωμένο μικρόφωνο Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου Συμβατότητα με το πρότυπο AAC
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών	6
ONVIF	21.12
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους <ul style="list-style-type: none"> Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777
Θύρα ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυοιορρυθμού (bit rate) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • βίντεο σαμποτάζ • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Full Color - έγχρωμη νυχτερινή λειτουργία • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Ανάλυση IVS : εισβολή, διέλευση γραμμής - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων
Περίβλημα	Dome - Μεταλλικό + Πλαστικό
Χρώμα	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας"	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA
Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.2 W @ PoE • ≤ 4.4 W @ 12 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C
Βάρος	...	0.45 kg	0.46 kg
Διαστάσεις	...	Ø 66 x 200 mm	Ø 122 x 100 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	DAHUA
Εγγύηση	2 ετών	...	3 ετών



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00