




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7204HUHI-M1/S/A 4 KANALER Hikvision	PCB RENSER PCB-CLEANER/1000 METALBEHOLDER 1000 ml AG TERMOPASTY	EXTENDER HDMI-EX-60-4K-MINI
			
	252.59 CHF 252.59 CHF	10.41 CHF 10.41 CHF	74.19 CHF 74.19 CHF
Understøttet HDMI standard	2.0
HDCP	2.2
Pakning	...	Metalbeholder 1000 ml	...
Applikation	...	Ideel til at fjerne snavs fra optiske komponenter	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video indgange	4 stk. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video udgange	1 stk. HDMI 1 stk. VGA 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt
Audio indgange	4 stk. CINCH, Coaxial audio - Lyd fra kameraer
Audio udgange	1 stk. CINCH
Understøttede HDMI opløsninger	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25Hz
Maksimal transmission afstand	60 m UTP kategori. 6, 6A, 7
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for kun at sende senderen (i sættet er der en strømadapter) • Sikkerhedsforanstaltninger : lyn, Overspænding, ESD
Strømforbrug	≤ 5 W (samlet)
Arbejdstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Vægten af transmitteren og modtagerapparatet	0.09 kg

Optagne billede opløsning	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 kun 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 kun 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Hastighedsregulering af optagelse	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 8 Mpx @ 1 ... 8 fps 8M-N @ 1 ... 15 fps 5 Mpx @ 1 ... 12 fps 4 Mpx @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 18 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps for hver kanal
Arbejdsdrifter	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Optagelsesmodes	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Understøttede harddiske	1 x 10 TB SATA
Eksterne lagerenheder backup	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Søgning og afspilning af optagelser	Optagelse søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig, langsom. Afspilning maks. 4 kameraer i samme tid
Netværk interface	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bithastighed (bitrate)	32 ... 10240 kbps
Netværksfunktioner	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Netværksprotokoller	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Mobiltelefon support	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky Android: Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard IP adresse	DHCP eller 192.168.1.64
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	80
PC klient adgangsporte	554 RTSP, 8000
Mobile klient adgangsporte	8000
ONVIF port	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoved strøm • ... • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Ekstra strøm
Alarm indgange/udgange	4 / 1
PTZ kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol kompatibel med coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P
Bevægelsesdetektering	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
USB	2 x USB 2.0
Mus betjening	✓
IR fjernbetjening i sættet	✓
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • DVR fra AcuSense serien • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, Deep Learning teknologi • Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer) • Filtreering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer
Strømforsyning	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)	...	5 V DC / 2 A
Farve	Sort
Vægt	1.19 kg	0.857 kg	...
Dimensioner	315 x 250 x 45 mm	199 x 116 x 62 mm	67 x 39 x 22 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, græsk, spansk, dutch, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke	Hikvision	AG TERMOPASTY	...
SAP Code	300224953
Garanti	3 år	...	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00