	АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРАIP TC-C35MS SPEC:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V/4.1 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY	АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРАIP DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12MM)(P) - 3.7 Mpx Hikvision	АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРАIP IPC3605SB-ADF16KM-I0 - 5 Mpx 1.68 mm UNIVIEW	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ACCO-NT2 SATEL	КОНТРОЛЕР ДОСТУПА PR622-G ROGER	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KS-12/8X120 KLIMAS	ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕКАМЕРЫ SM-1/4-CALA	МОНТАЖНЫЙ ХОМУТ LSA-GN-10/10	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА PU-6
	428.89 EUR 428.89 EUR	296.19 EUR 296.19 EUR	321.57 EUR 321.57 EUR	377.94 EUR 377.94 EUR	128.57 EUR 128.57 EUR	0.49 EUR 0.49 EUR	0.66 EUR 0.66 EUR	7.57 EUR 7.57 EUR	1.93 EUR 1.93 EUR
Поддержка карт	-	-	-	-	Unique EM 125kHz	-	-	-	-
Стандарт	IP	IP	TCP/IP	-	-	-	-	-	-
Количество установленных модулей	-	-	-	-	-	-	-	10 шт.	-
Дальность чтения карт	-	-	-	-	max. 15 cm	-	-	-	-
Тип профиля установленных модулей	-	-	-	-	-	-	-	10PAR	-
Автономная работа	-	-	-	-	✔	-	-	-	-
Размер матрицы	-	-	5 Mpx	-	-	-	-	-	-
Материал	-	-	-	-	-	• Штепсельная вилка, Полипропилен • Винт, Оцинкованная сталь	-	-	PET
Кнопка звонка	-	-	-	-	━	-	-	-	-
Входы	-	-	-	• 8 шт. - Входы на главной системной плате • max. 264	-	-	-	-	-
Система сканирования	-	-	Прогрессивный	-	-	-	-	-	-
Диаметр сверления	-	-	-	-	-	12 mm	-	-	-
Нагрузка контактов реле	-	-	-	-	1.5 A / 30 V	-	-	-	-
Длина распорного кольшка	-	-	-	-	-	80 mm	-	-	-
Встроенная клавиатура	-	-	-	-	━	-	-	-	-
Выходы	-	-	-	• 8 шт. - Входы на главной системной плате • max. 264	-	-	-	-	-
Входные линии	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Размер винта	-	-	-	-	-	Ø 8 x 120 mm, SW-13	-	-	-
Выходные линии	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Несанкционированного доступный выход	-	-	-	-	✔	-	-	-	-
Применение	-	-	-	-	-	• Бетон • Полнотелый керамический кирпич • Полнотелый силикатный кирпич	-	-	-
Связь	-	-	-	• 2 x RS-485 • Шина расширителей - до 32 модулей расширения	• RS-485 • RACS (Roger)	-	-	-	-
Среднее потребление тока	-	-	-	-	50 mA	-	-	-	-
Память событий	-	-	-	• Сохранение конфигурации на карте micro SD (в комплекте) • Запись до 1 000 000 событий с панели управления, • Макс. 100 000 событий считываных из каждого модуля контроля доступа	-	-	-	-	-
Пользователи + администраторы	-	-	-	• 8000 + 1 • Макс. 65 000 пользователей во всей системе ACCO NET	-	-	-	-	-
Разрешение	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	-	-	-	-	-	-
Соотношения сигнал/шум (S/N)	-	-	> 56 dB	-	-	-	-	-	-
Интерфейс RS-485	-	-	━	-	-	-	-	-	-
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	-	-	-	-	-	-
Объектив	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 ... 12 mm - Motozoom	1.68 mm	-	-	-	-	-	-
Класс среды	-	-	-	-	IV	-	-	-	-
Угол обзора	98 ° ... 32 °	96 ° ... 29 °	180 °	-	-	-	-	-	-
Дальность передачи осветительного ИК прибора	50 m	30 m	20 m	-	-	-	-	-	-
Нагрузка на выходе	-	-	-	• OC - 50 mA / 12 V DC • +EX - 0.5 A / 12 V DC • AUX - 0.5 A / 12 V DC	-	-	-	-	-
Метод сжатия изображения	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	-	-	-	-	-	-
Сетевой интерфейс	-	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	-	-	-	-	-	-
Интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду - 5 Mpx 50 кадров в секунду - 2 Mpx	• 20 кадров в секунду @ 3.7 Mpx, • 25 кадров в секунду @ 1080p	25 кадров в секунду @ 5 Mpx	-	-	-	-	-	-
Тревожные входы / выходы	2 / 1	━	━	-	-	-	-	-	-
Основные характеристики	-	-	-	• Поддержка до 255 модулей контроля доступа • Возможность создания до 255 зон в 1 панели управления (в зоне можно определить до 255 модулей контроля доступа) • Возможность добавления до 16 путей перехода (каждый путь может быть определен до 16 зон) • Возможность заблокировать или разблокировать зону в указанное время или в соответствии с графиком доступа, • Возможность присвоения одному пользователю 4 идентификаторов и пультов, • Возможность присваивать пользователю до 4 проксимити карт / чипа DALLAS, • До 256 календарей доступа, еженедельных расписаний, ежедневных схем, временных рамок • Возможность управления выходами панели управления с помощью пульта • Реализация логических функций на входах и выходах • Поддержка триподов (воротов) • Электрическая защита всех входов и выходов и шин коммуникации	• Встроенный считыватель сближении Unique EM 125kHz • Поддержка считывателей серии PRT • 4000 индексированных пользователей • История 32000 событий • 99 графиков времени • 250 групп доступа • Обнаружение саботажа - отрыв основания	-	-	• Согласно с требованиями категории 6 • Разъемы типа Krone

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Аудио	• Встроенный микрофон, • Вход Audio • Выход Audio • Обслуживание двунаправленного аудио • Передача аудио по сети • Соответствие стандарту AAC	–	• Встроенный микрофон • Передача аудио по сети • Обнаружение звука	...	...	...	...	...	...
Совместимость с аккумулятором	...	...	...	–	–	...	...	...	...
Рабочая температура	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	-25 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Слот для карты памяти	Поддержка карт Micro SD до 512GB	Поддержка карт Micro SD до 256GB	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	...	...	...	...	...	...
Допустимая относительная влажность	...	...	...	93 % (без образования конденсата)	10 ... 95 % (без образования конденсата)	...	...	...	...
Доступ с компьютера PC	Порт: 3000 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение Easy7 Smart Client Express	...	...	...	...	...	...	...	...
Сетевые протоколы	...	...	IPv4/IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS	...	...	...	...	...	...
WEB Server	Встроенный	Встроенный, Web Viewer	Встроенный	...	...	...	...	...	...
Макс. колличество он-лайн пользователей	2	6	32	...	...	...	...	...	...
ONVIF	✔	✔	✔	...	...	...	...	...	...
Порт доступа через PC	3000, 3001	...	...	...	...	...	...	...	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 3000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение EasyLive Plus • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EasyLive Plus	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect	Доступ через облако (P2P) • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView	...	...	...	...	...	...
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.2	192.168.1.64	DHCP или 192.168.1.13	...	...	...	...	...	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	admin / 123456	...	...	...	...	...	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80	80, 554	...	...	...	...	...	...
Порты доступа через приложение на PC	...	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation	...	...	...	...	...	...
Порт доступа через мобильного приложения	3000, 3001	8000	80	...	...	...	...	...	...
Порт ONVIF	80	80	80	...	...	...	...	...	...
Интеллектуальный анализ изображения	• классификация людей и транспортных средств • саботаж видео • превышение линии • вторжение • Обнаружение звука • обнаружение лица • заброшенный/недостающий объект • тепловая карта • подсчет людей • бег • обнаружение парковки • Detekcja tłumu • Detekcja wałęsania się • обнаружение защитного шлема	...	...	...	...	...	...	...	...
RTSP URL	...	• Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с авторизацией • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с авторизацией	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток	...	...	...	...	...	...
SAP Code	...	311327299	...	...	...	...	...	...	...
Выбранные функции	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • ICR - Механический инфракрасный фильтр • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизаци • Режим день/ночь - конфигурируется • Детектор движения • Зоны конфиденциальности • Sharpness - резкие контуры изображения	• Объектив мотозум • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • фильтрация IP адресов • Автоматический баланс белого • BLC - настройка компенсация задней засветки • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения • Кнопка RESET	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизаци • Поддержка NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Sharpness - резкие контуры изображения • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района	...	...	...	...	...	...
Питание	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA	12 V DC / 140 mA (max)	10 ... 15 V DC	...	...	...	...
Потребляемая мощность	≤ 9 W	• ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC	≤ 5.5 W	...	...	...	...	...	...
Класс механической защиты	IK10	IK10	...	...	...	...	...	...	...
Корпус	Dome - Металлический	Dome - Металлический	Dome, Металл	...	...	...	...	...	...
Цвет	Белый	Белый	Белый	...	...	...	...	...	Черный
Класс плотности	IP66	IP67	IP67	...	IP67	...	...	...	...
Антивандальная	...	...	IK10	...	...	...	...	...	...
Рабочая температура	-35 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...	...
Вес	0.86 kg	0.83 kg	0.49 kg	0.096 kg	0.15 kg	...	...	...	0.04 kg
Размеры	Ø 143 x 124 mm	Ø 141 x 100 mm	Ø 111 x 93 mm	151 x 69 x 17 mm	85 x 85 x 27 mm	...	...	225 x 112 x 50 mm	84 x 37 x 23 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, албанский, арабский, испанский, корейский, французский, голландский, иврит, немецкий, португальский, русский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский, итальянский	польский	польский, английский, чешский, испанский, голландский, французский, немецкий, португальский, словацкий, венгерский, итальянский	...	...	...	...	...	...
Производитель/ Марка	TIANDY	Hikvision	UNIVIEW	SATEL	ROGER	KLIMAS	...	...	...
Гарантия	3 года	3 года	3 года	2 года	3 года	2 года	...	2 года	3 года