






	SMART SWITCH MED TEMPERATUR- OG LUFTFUGTIGHEDSMÅLING ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, TUYA Smart	IP KAMERA BCS-DMIP22011R-V-E-AI - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	ADGANGSSTYREENHED MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER	SKJULT BOKS E-3700 SIMET	ADGANGSSTYREENHED ASC2202C-D DAHUA
					
	23.79 CAD 23.79 CAD	472.41 CAD 472.41 CAD	983.43 CAD 983.43 CAD	2.93 CAD 2.93 CAD	853.51 CAD 853.51 CAD
Standard	...	TCP/IP
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Antal serverede overgange	3 (tovejs)	...	2 (tovejs)
Støtte	DAHUA
Applikation	• temperatur- og luftfugtighedsmåling • tænd/sluk for enheder
Antal sektioner	1	...
Matrix størrelse	...	2.1 Mpx
Antal understøttede læsere	12	...	4 stk.
Indgangslinjer	12 stk.
Antal brugere	ubegrænset (køb af den relevante licens påkrævet)
Udgangslinjer	4 stk. - Relæ
Antal medier pr. ID	8 - Nærhedskort, PIN-kode, fingeraftryk osv.
Bufferhukommelse	8 000 000 begivenheder buffer
Temperaturmåling	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Antal adgangszone	6
Antal alarmzoner	6
Opøsning	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Batteri backup support	12 V / 20 Ah	...	max. 7 Ah
Måling af fugtighed	5 % ... 90 % ± 3 %
Maksimal samlet belastning	3000 W
Total maksimal strøm	16 A
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Antal af indgange	1
Materiale	Ikke-halogen kunststof	...
Kommunikation	• Ethernet - RJ-45 stikkontakt • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485 interface	...	• 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Antal af udgange	1
Synsvinkel	...	108 ° ... 28 °
Konnektortype	skrueklemmer
Afstand mellem monteringsåbninger	60 mm	...
Trådløs kommunikation	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Rækkevidde af IR reflektor	...	40 m
RS-485 interface	...	—
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	...	—
Audio	...	Indbygget mikrofon
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Advarsel indikation om overskridelse af den indstillede temperatur, • tidsplan, • timer, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Parringsknap, • Wi-Fi indikator, • Temperatur historie graf , Settings memory after power failure • Til indendørs brug • Energimåling - Diagrammer og målehistorik 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Metalhus • Ind/ud-udvidelse MCX4D inkluderet • Integreret support i VISO ST software • Funktioner i VISO ST-systemet: - MSSQL database - arbejde i distribuerede systemer - flerstationsarbejde - overvågning af overgange med video preview - T&A - hændelsesrapportering - maksimalt antal overgange i systemet : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Under gips, dyb, til hule vægge, med fleksible membraner • brandbarhedsindeks : 850 °C • 2 fastsættelsepunkter • 2 Monteringsskruer, • 2 specielle skruer med holdere til fastgørelse til væggen - inkluderet 	<ul style="list-style-type: none"> • Støtte til 2 døre (12 indgange: 2x låsestatus, 2x dørføler, 2x udgangsknap, 6x alarmlinje) • 100000 indekseret brugere • Historie 500000 hændelser • 128 Tidspianer • Funktion til at forhindre af gentagen anvendelse af den samme kode/kort for at få (anti-passback) adgang • Automatisk afsendelse af alarmbeskeder til SmartPSS-systemet eller efter indtastning af kode, kort eller fingeraftryk defineret som døråbning under tvang • Døren for længe åben alarm og døren åben uden tilladelse alarm • Sabotagedetektering - åbning af kabinettet • Indbygget watch dog • Fjernbetjening programmering fra PC • Real time ur med batteri backup • Metalhus - Tætningsklasse IP20, IK bedømmelse IK04
Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C	...	5 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	5 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...	10 % ... 95 % (ikke kondenserende)	...	max. 95 % (ikke kondenserende)
Netværksprotokoller	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTPM, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server	...	Indbygget
Maks. antal af online brugere	...	20
ONVIF	...	19.06
Mobiltelefon support	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS 	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Standard IP adresse	...	192.168.1.108
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte	...	80, 37777
PC klient adgangsporte	...	37777
Mobile klient adgangsporte	...	37777
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 1080p
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektiv - Styring fra browser, NVR eller software • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC - konfigurerbar baglys kompensation • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • ICR - Mekanisk infrarødsfilter • Day/nat mode - manuel/auto • Bevægelsesdetektering • Konfigurerbare Privacy Zones • IVS analyse - overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer
Strømforsyning	85 ... 250 V	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 650 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...	100 ... 240 V AC
Strømförbrug	...	≤ 7.8 W
Hus	...	Kunststof
Farve	...	Hvid	...	Orange	...
Hærværkssikret	...	—
Tætningsklasse	...	IP67	...	IP30	...
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vægt	0.1 kg - (samlet)	0.7 kg	4.08 kg	0.026 kg	2.44 kg
Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (kabel længde) - Sonde 	Ø 122 x 108 mm	405 x 365 x 120 mm	Ø 70 x 60 mm	273 x 338 x 90 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Producent / Mærke	ATLO	BCS	ROGER	SIMET	DAHUA
Garanti	2 år	3 år	3 år	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00