



	<a href="#">TRÅDLØS TEMPERATURDETEKTOR ATLO-THD1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS P3AE-PV Picco A2 Wi-Fi - 3 Mpx 4 mm DAHUA</a>
		
	17.72 EUR 17.72 EUR	51.28 EUR 51.28 EUR
Støtte	Tuya Smart	...
Standard	...	IP
Detektion	Temperatur / relativ fugtighed	...
Måleområde	-10 °C ... 55 °C	...
Måling af fugtighed	0 % ... 99 %	...
Opløsning	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p
Alarmsignalering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer,</li> <li>• Signal til Tuya Smart mobilapplikationen</li> </ul>	...
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Frekvensområde	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Objektiv	...	4 mm
Radiokommunikation rækkevidde	Sortimentet kun begrænset af tilgængeligheden af Wi-Fi netværk	...
Synsvinkel	...	87 °
Optisk zoom	...	—
Digital zoom	...	—
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m
Hvid LED belysningsrækkevidde	...	30 m
Video udgang	...	—
Alarmindgange	—	...
Rotationshastighed (manuel styring)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 74 °/s (horisontal)</li> <li>• 0.1 °/s ... 36 °/s (vertikal)</li> </ul>
Rotationshastighed af preset	...	max. 62 °/s (horisontal) max. 36 °/s (vertikal)
Strømforbrug	max. 60 mA	...
Vandret drejeområde	...	0 ° ... 345 ° - Rotation af hovedet er begrænset af stop
Lodret drejeområde	...	0 ° ... 80 °
RS-485 interface	...	—
Antal af indstillinger	...	300
Vandret scanning	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Ruteindstillinger	...	—
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD display</li> <li>• Digital detektor</li> <li>• Signalindikator</li> <li>• Batteriopladningsindikator</li> <li>• To programmerbare temperaturgrænser (øverste og nederste)</li> <li>• To programmerbare fugttærskler (øvre og nedre)</li> <li>• Valgbar måleenhed: °C / °F</li> <li>• Lavt batterialarm ≤ 2.2 V</li> <li>• Lydsignalisering : 55 dB</li> <li>• Vægmontering</li> </ul>	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Alarm indgange/udgange	...	—
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 60 °C	...
Data transmissionshastighed	...	25 fps - 5 Mpx
Tilladt relativ luftfugtighed	max. 90 % (ikke kondenserende)	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD-kortunderstøttelse op til 256GB
Interface	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>
WEB Server	...	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere	...	20
ONVIF	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget mikrofon</li> <li>• Indbygget højttaler</li> <li>• Audio afsløring</li> <li>• Tovejs audio support</li> </ul>
Mobiltelefon support	<p>Det er muligt at operere via Wi-Fi -netværket fra mobilapplikationen på iOS, Android -systemerne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> gratis program på Android</li> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> gratis program på iOS</li> </ul>	<p>37777 port</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse	...	192.168.1.108
Web browser adgangsporte	...	80, 37777
PC klient adgangsporte	...	37777
Mobile klient adgangsporte	...	37777

ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Intelligent billedanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indbrud</li> <li>• koblingssporing</li> <li>• overskridelse af linjen</li> </ul>
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Når Smart Dual Light er aktiv, tændes det hvide lys kun automatisk, når der registreres et objekt i det overvågede område, hvilket effektivt forbedrer billedkvaliteten</li> <li>• Aktiv afskrækkelsesfunktion - Lys- og lydalarm</li> <li>• Intelligent genstandssporing</li> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• Drift dag/nat</li> <li>• BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund)</li> <li>• HLC - Høj lyskompensation (punkt)</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter</li> <li>• bevægelsesdetektion baseret på menneskedetektion</li> <li>• SMD 3.0 - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj</li> </ul>
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x batteri LR3 (AAA) 1.5 V (inkluderet)</li> <li>• micro USB stikkontakt 5 V / 2 A</li> </ul>	12 V DC / 1 A
Strømforbrug	...	≤ 11 W
Hus	...	Speed Dome, Plastik
Farve	Hvid	Hvid
Tætningsklasse	...	IP66
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 55 °C
Vægt	0.05 kg	0.44 kg
Dimensioner	Ø 61 x 27 mm	Ø 111 x 141 mm (uden beslag)
Understøttede sprog	...	engelsk
Producent / Mærke	...	DAHUA
Garanti	2 år	3 år