



	VIEDĀ RGB LED LENTE TL-TAPO-L900-5 Wi-Fi TP-LINK	AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50C21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
		
	274.27 NOK 331.87 NOK	309.62 NOK 374.64 NOK
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensors	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Nominālais spriegums	220 ... 240 V, 50 / 60 Hz (komplektā strāvas adapteris)	...
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Diožu skaits	150	...
Lentes garums	5 m	...
LED ilgmūžība	25000 h	...
Spilgtuma kontrole	✓	...
Bezvadu komunikācija	WiFi 2.4 GHz	...
Pieklūve mobilajam telefonam	Pieklūve caur mākonī (P2P) • TP-Link Tapo (ANDROID) • TP-Link Tapo (iOS)	...
Izšķirtspēja	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomaiņas ātrums / 12.5 kadru nomaiņas ātrums, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kadru nomaiņas ātrums, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kadru nomaiņas ātrums
Objektīvs	...	3.6 mm
Redzamības leņķis	...	• 77 ° (ražotāja dati) • 70 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	30 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Video izeja	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI
Audio	...	—

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Gaismas spilgtuma un krāsas pielāgošana - 16 mlj krāsas toņu izvēle, • Sākotnējo iestatījumu saglabāšana, • Apgaismojuma sinhronizācija ar mūziku, • grafiks - Laika režīms, saullēkta un saulrieta režīms, • taimeris, • attālā piekļuve, • vietējā piekļuve, • Prombūtnes režīms - automātiska ierīču ieslēgšana un izslēgšana dažādos laikos, lai parādītu, ka kāds ir mājās • Viegla apkalpe • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • Sistēmas prasības : Android 4.4 vai jaunāks, iOS 9.0 vai jaunāks 	...
OSD ekrāna izvēlne	...	✓
Pielietojums	iekšējā telpa	...
Darba temperatūra	-15 °C ... 40 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • DNR - Digitāla trokšņa redukcija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 220 mA
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • 13.5 W • 0.4 W (Standby režīms) 	≤ 2.6 W
Korpuss	...	Compact - Alumīnijs
Krāsa	RGB	Balts
Aizsardzības klase	...	IP67
Darba temperatūra	...	-20 °C ... 60 °C
Svars	0.055 kg	0.39 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izmērs	5000 x 10 x 1.6 mm	172 x 73 x 73 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, franču, spāņu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	TP-LINK	APTI
Garantija	2 gadi	2 gadi