

	FOTOVOLTINIŲ INSTALACIJŲ JUNGTIJS MC4/ZAC*E5	UPS MAINTINTUVAS AT- UPS3000-LCD 3000.VA EAST	STUMDOMAS GRIOVELIS SU KAMUOLIŲ PV-WPZK	LAIKIKLIS TVIRTINIMUI PRIE STIEBO DS-1475Z1- SUS Hikvision	SWITCH POE GTX-A1-10-8Z- V2 8 PRIEVADU	LAIKIKLIS TVIRTINIMUI PRIE STIEBO CH-G	IP REGISTRATORIUS TC- R324160 SPEC:EB/N/V4.0 160 KANALŲ TIANDY
							
	6.56 AUD 7.94 AUD	1074.23 AUD 1299.82 AUD	0.36 AUD 0.44 AUD	88.90 AUD 107.57 AUD	83.85 AUD 101.46 AUD	19.84 AUD 24.01 AUD	17162.27 AUD 20766.35 AUD
Maitintuvo tipas	...	Online
Sriegio tipas	M8
Tinkamas kameroms	Hikvision
Standartas	TCP/IP
Aktyvioji galia	...	2700 W
Medžiaga	Aluminis
Palaikomos rezoliucijos	max. 16 Mpx
Menama galia	...	3000 VA
Stulpo skersmenų diapazonas	Ø 67 ... Ø 127 mm	...	Ø 30 ... Ø 120 mm	...
Pakuotėje	5 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Laido paslėpimas	✓	...
Išvesties įtampa	...	230 V AC ± 25 %
Video išvestys	2 vnt. HDMI 4K 2 vnt. VGA • Video išvestys nepriklausomi vienos nuo kitų • Vienu metu rodomas vaizdas VGA1/HDMI1
Išvesties dažnis	...	50 / 60 Hz (automatinė detekcija)
Audio aptarnavimas	Garsas iš kamerų
Jungties tipas	MC4 - rinkinys (M + F) / Užspaudimas
LAN prievadai	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)) • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Audio įvestys	1 vnt.
Nominali įtampa	1000 V
Valdymas
Išvesties įtampa	...	230 V AC ± 5 % (švari sinusoidė)
Audio išvestys	1 vnt.
Nominali srovė	30 A
Medžiaga	Plastikas + Metalas	Nerūdijantis plienas	...	Cinkuotas plienas	...
Spalva	Juoda	Balta	...	Sidabrinė	...
Išvesties dažnis	...	50 / 60 Hz ± 1 %
SAP Code	302701860
LED diodai	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Įtempos reguliavimas	...	± 1 %
Vaizdo glaudinimo metodas	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Sandarumo klasė	IP67
Dažnio reguliavimas
Degumo klasė	UL94-VO
Perdavimo greitis	10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE prievadai + 2 Uplink prievadai
Perjungimo laikas	...	4 ms
Krovimo trukmė (iki 90% lygio)	...	8 val.
Aptarnaujami standieji diskai	24 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Maksimali išėjimo galia	30 W / PoE 802.3af/at portas + 1 ... 8 prievadai
Akumulatorius	...	8 vnt. - 12V/7Ah
Įrašinėjimo režimai	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Maksimali bendra galia	96 W
Archyvavimas išorinėse laikmenose	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Įrašų paieška ir atkūrimas	• Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirminį, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas • Pažangi paieška (sekundės tikslumu) • Maks. 16 kamerų veikimas vienu metu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Darbo režimas	• N - Normal - įrenginys veikia kaip normalus switch PoE • S - Extend - Nuotolis : 250 m @ 10 Mbps
Išvesčių skaičius	...	4 vnt. (Schuko)
Valdymo programinė įranga	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Sertifikatai	CE
Apsaugos priemonės	...	• Lydusis saugiklis • Nuo virštampų • Apsauga nuo viršrovių • Apsauga nuo perkrovimo • Išjungiklis EPO (Emergency power off) • Filtras Ethernet
Tinklo sąsaja	4 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Tinklo funkcijos	Pinas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris
Korpusas	Desktop, Metalinė
Darbo būsenos indikacija	...	• LCD displejus: darbo režimas, baterijos krovimo lygis, iv./išv. įtampos dydis, perkrovimo rodiklis, • Garsinė signalizacija
ONVIF	✓
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 3000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa EasyLive Plus • iOS (iPhone): Nemokama programa EasyLive Plus
Priėjimas iš PC kompiuterio	Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa Easy7 Smart Client Express
Numatytas adresas IP	DHCP arba 192.168.1.2
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Pagrindinės savybės	...	• Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Automatinis AVR įtampos reguliatorius • "Salto starto" funkcija • Bendradarbiavimas su generatoriais • Nuotolinis valdymas - aplikacija UPSmart pridėjama • Wbudowany filtr EMI, RFI • Puikus mikroprocesorinis valdymas, užtikrinantis didelį patikimumą • autodiagnostikos funkcija • Akumuliatoriaus maitinimo ir priežiūros kontrolė. • USB/RS-232 ryšio prievadas
Prieigos portas per mobiliąją programą	3000, 3001
Prieigos portas per programą į PC	3000, 3001
ONVIF prievadas	80
Alarmo įvestys/išvestys	16 / 8
Paskirtis	Fotovoltinės instaliacijos - Kabeliams 2.5mm², 4mm², 6mm²	• stebėjimo sistemos • duomenų kaupimo centrai • tinklas, serveriai, darbo stotys • pramoninė įranga
Korpuso tipas	...	Tower
Judesio detekcija	✓
Pažangį vaizdo analizę	—
USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
RS232	1 vnt.
RS485	2 vnt.
Aptarnavimas pele	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

IR pultas rinkinyje	—
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Diskų darbo RAID JBOD/0/1/5/6/10/50/60 duomenų pagrindu galimybė Išmaniosios vaizdo analizės palaikymas, galimas TIANDY vaizdo kamerose. : • linių peržengimas • dvigubas linijos peržengimas • atmetas/trūkstantis objektas • klaidžiojimo tam tikroje srityje aptikimas • bėgimas • parkavimo aptikimas • šilumos žemėlapis • scenos pakeitimas • signalo praradimo signalizacija • Registracijos numerių atpažinimas • žmonių, dirbančių tarnyboje, aptikimas • žmonių susirinkimo aptikimas • Stovėjimo aikštelės stebėjimo režimas • apsauginio šalmo aptikimas • Žmonių skaičiavimas • veido nuotraukų darymo pažangios funkcijos (maks. 100 000 veidų duomenų bazėje)
Maitinimas	100 ... 265 V AC	100 V ... 240 V AC
Svoris	0.022 kg	31 kg	0.004 kg	1.23 kg	0.66 kg	1.43 kg	...	15.2 kg
Matmenys	Ø 19 x 87 mm	453 x 190 x 330 mm	22 x 13 x 12 mm	127 x 250 x 46 mm	207 x 105 x 32 mm	485 x 618 x 174 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, albanų, arabų, prancūzų, hebrajų, ispanų, olandų, korejiečių, vokiečių, portugalų, rusų, tajų, turkų, ukrainietiškas, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė	...	EAST	...	Hikvision	TIANDY
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai	3 metai	...	3 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00