



	<a href="#">DISJONCTEUR-FUSIBLE LE-606705 TRIPHASÉ 20 A D02 LEGRAND</a>	<a href="#">CABLE USB3.0-WG/0.5M 0.5 m UNITEK</a>
		
	177.68 AUD 213.22 AUD	6.57 AUD 7.88 AUD
Type d'appareil	Triphasé	...
Courant nominal	20 A	...
Nombre de pôles	3	...
Tension nominale	400 V AC	...
Tension nominale de l'isolation	500 V	...
Câble	...	USB - A Broche / USB - A Prise
Tension nominale de tenue au choc	6000 V	...
Longueur du câble	...	0.5 m
Caractéristiques du fusible	gL/gG	...
Standard USB	...	3.0
Type (taille)	D02	...
Capacité nominale de connexion en court-circuit	50000 A AC	...
Type de connecteurs	bornes de câble	...
Section du câble	2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>	...
Classe d'environnement	II	...
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitesse de transmission (Baudrate) : ≤ 5 Gb/s</li> <li>• Grande résistance aux interférences</li> <li>• 100% câble en cuivre</li> <li>• Le connecteur doré empêche l'oxydation des contacts</li> <li>• Structure solide</li> </ul>
Boîtier	Plastique, installation sur un support TH-35	...
Largeur en modules 17.5 mm	4.5	...
Température de travail	-26 °C ... 60 °C	...
Poids	0.522 kg	0.032 kg
Dimensions	83 x 70.3 x 79.5 mm	...
Fabricant/Marque	LEGRAND	UNITEK
Garantie	2 ans	2 ans