




	IZOPROPILNI ALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/1000 KOVINSKI KANISTER 1000 ml AG TERMOPASTY	SENZOR TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI THW-01 Wi-Fi ZAMEL	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HTHI-M1(SIC)/4A+4/1ALM 4 KANALI ACUSENSE Hikvision
			
	6.79 EUR 6.79 EUR	37.63 EUR 37.63 EUR	378.25 EUR 378.25 EUR
Delovanje skupaj	...	SUPLA	...
Pakiranje	Kovinski kanister 1000 ml
Uporaba	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov
Detekcija	...	Temperatura / relativna vlažnost	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Merilno območje	...	-20 °C ... 55 °C ± 0.5 °C	...
Merjenje vlažnosti	...	0 % ... 99 % ± 5 %	...
Izhodi video	4 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Razpon frekvence	...	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	...
Zaseg radijske komunikacije	...	Zaseg je omejen edino z dostopnostjo do omrežja Wi-Fi	...
Izhodi video	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov HDMI 4K • 1 kosov VGA • 1 kosov CVBS - Vtičnica BNC Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov
Vhodi audio	<ul style="list-style-type: none"> • 4 kosov CINCH, • 4 kosov Coaxial audio - Avdio s kamer
Izhodi audio	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalni detektor • Možnost ročnega programiranja scenarijev iz vgrajenega API • Grafi in zgodovina meritev • Eksportiranje podatkov v formatih "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • daljinski dostop • Sporočila na telefon • Montaža na steno : magnetni podstavki 	...
Poraba toka	...	450 mA	...
Delovna temperatura	...	-25 °C ... 55 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	max. 99 % (brez kondenzacije)	...
Razred tesnosti	...	IP20	...

Ločljivost shranjenih slik	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI / HD-CVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , • HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , • HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160
Regulacija hitrosti zapisa	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 8.3 Mpx @ 1 ... 15 sl./s 5 Mpx @ 1 ... 20 sl./s 3.7 Mpx @ 1 ... 25 sl./s 3 Mpx @ 1 ... 18 sl./s 1080p @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s D1 @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski	1 x 10 TB SATA
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času ali iz seznama datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev, upočasnjevanje predvajanja. Predvajanje slike iz maks. 4 kamer istočasno
Mrežni vmesnik	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Pretočnost (bitrate)	32 ... 16384 kbps
Mrežne funkcije	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov regulatorja
Mrežni protokoli	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostop iz mobilnega telefona	...	Možna podpora prek omrežja Wi-Fi z mobilno aplikacijo za sisteme iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija SUPLA na Android • Brezplačna aplikacija SUPLA na iOS 	Port: 8000 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / -
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	554 RTSP, 8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000
Port ONVIF	80

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	RS-485 PELCO-D/P Krmiljenje skladno s coax HD-TVI Hikvision
Detekcija gibanja	2.0
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • DVR iz serije AcuSense, • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, tehnologija Deep Learning • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov USB 2.0 • 1 kosov USB 3.0
Podpora miške	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—
Napajanje	...	5 V DC micro USB	12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)
Barva	...	Bel	Črn
Teža	0.92 kg	0.03 kg	1.23 kg
Dimenzije	199 x 116 x 62 mm	Ø 50 x 26 mm	315 x 248 x 45 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, grščina, španski, nizozemski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	AG TERMOPASTY	ZAMEL	Hikvision
SAP Code	300227790
Garancija	...	2 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00