



| | RŪTERIS ER-X EdgeMAX UBIQUITI | APGAISMES PANELIS B-RLF19-1U-B |
|--------------------|--|--|
| |  |  |
| | 65.57 EUR 79.34 EUR | 16.08 EUR 19.46 EUR |
| Jauda | ... | 5 W - LED |
| Standarti | IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q | ... |
| Procesors | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc | ... |
| LAN porti | 5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) | ... |
| Materiāls | ... | Tērauds, pulvera pārklājums |
| Interfeiss WAN | konfigurējams | ... |
| Krāsa | ... | Melns (RAL 9005) |
| LED indikatori | Power, LAN | ... |
| Pielietojums | ... | Rack 19" |
| DDNS | ✓ | ... |
| DHCP serveris | ✓ | ... |
| Aizsardzība | <ul style="list-style-type: none"> • NAT tīkla ugunsmūris • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV | ... |
| Vadības interfeiss | <ul style="list-style-type: none"> • Programmatūra EdgeOS, • Programmatūra PC • Attālā vadība • WWW pārskatprogramma | ... |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Statiskā maršrutēšana • DHCP • IPv6 atbilstība • IGMP • NAT • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Klients - Radius atbalsts • QoS - mehānismi un normas augstas kvalitātes pārraides nodrošināšanai • Switch tiek pārvaldīts, izmantojot www pārlūkprogrammu, komandrindas interfeisu un SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol protokolus • Topoloģijas un tīkla statusa skatījums • Taustiņš RESET • Enerģijas padeves iespēja, izmantojot Passive PoE caur eth4/Poe OUT portu - 24 V ("+" : pini 4, 5; "-" : pini 7, 8) • Iespēja uzstādīt pie sienas | <ul style="list-style-type: none"> • Gaismas plūsma : 405 lm • Gaismas krāsa : Auksta, 6500 K • CRI > 80 • Aizsardzības klase : IP20 • Kabelu garums : - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7 • Viegla un ātra ierīces montāža |
| Barošana PoE | Ubiquiti Passive PoE | ... |
| Energoapgādes avots | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (komplektā strāvas adapteris) • Passive PoE 24 V - eth0/PoE IN ligzda | 220 ... 240 V AC |
| Patērētā jauda | max. 5 W | ... |
| Korpuss | Metāla | ... |
| Darba temperatūra | -10 °C ... 45 °C | ... |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | 10 % ... 90 % (bez kondensācijas) | ... |
| Svars | 0.172 kg | 0.38 kg |
| Izmērs | 110 x 75 x 22 mm | 484 x 45 x 32 mm |
| Ražotājs / Marka | UBIQUITI | ... |
| Garantija | 2 gadi | 3 gadi |