

	EXTENDER MED FÖRGRENING HDMI-SP-EX-6IR	MOTTAGARE FÖR FÖRLÄNGARE HDMI-EX-150IR/RX-V4	IP-INSPELARE NVR504-32B 32 KANALER UNIVIEW
			
	105.72 AUD 105.72 AUD	128.25 AUD 128.25 AUD	1281.24 AUD 1281.24 AUD
Enhetstyp	...	Mottagare	...
Standard	TCP/IP
HDMI-standard	...	1.3	...
HDCP	...	1.4	...
Hanterade upplösningar	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Protokoll	...	HDbiT	...
Videoutgångar	1 st. HDMI 4K 1 st. VGA Man kan konfigurera SPOT funktion på en av utgångarna
Audio stöd	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanaler - Ljud från kameror • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion
HDMI-upplösningar som stöds	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Audioingångar	1 st. CINCH
Audioutgångar	1 st. CINCH
Bild komprimeringsmetod	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bithastighet	max. 320 Mbps
Hårddiskar som används	4 x 8 TB SATA
Inspelningslägen	Manuell, larm, rörelsedetektion, schema
Max överföringsräckvidd	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (tillverkarens data) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (våra tester) • 15 m @ HDMI-kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5 	...
Arkivering på externa databärare	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)
Ljudformat som stöds	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Sökning och uppspelning av inspelningar	Söka upp inspelningar efter tid och händelsetyp. Avspelning: framåt, bakåt, snabb, långsam Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund) Man kan spela upp inspelningar från max 16 kameror

Nätverksgränssnitt	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Nätfunktioner	Fullt stöd via nätverk, Fjärrkopiering av inspelningar, Inbyggd web server max. 128 online användare
Utvalda egenskaper	IR mottagare : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • IR-bärfrekvens : 20 ... 60 kHz • Överföringshastighet (Baudrate) : 18 Mbps • Skydd : blixtar, Överspänning, ESD 	...
Strömförbrukning	...	3 W	...
Nätverksprotokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6
ONVIF	✓
Förvald IP-adress	DHCP eller 192.168.1.30
Standard login / adminlösenord	admin / 123456
Tillgång från mobilen	Port: 80 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView
Tillgångsportar via webbläsare	80, 554
Tillgångsportar via app för PC	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation
Tillgångsport via mobil app	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Hjälplöde
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Serieportar	RS-485
Larmingångar/utgångar	16 / 4
PTZ-styrning	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ Uniview-kameror • RS-485 - PELCO-D/P och andra
Rörelsedetektion	✓
Smart bildanalys	✓

Utvalda funktioner	<p>Funktioner realiseras i samarbete av inspelaren med kameror som stödjer dessa funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, att komma in på det markerade området, att lämna det markerade området, övergivet/saknat föremål, scenförändring, räkning av människor, uppskattning av folkmassan, objektspårning • Rök- och temperaturdetektering, branddetektering • Rörelsedetektering med igenkänning av silhuetter av människor och fordon • Smart igenkänning av den människofigurer och spårning av en persons rörelse • SMD PLUS - söker efter ett objekt klassificerat som: människa, motorfordon, icke-motorfordon • Korridorläge - användbart för övervakning av korridorer, ingångsportar och smala rum • Larm för VIDEO-signalavbrott • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering
Manövrering via mus	✓
IR-fjärrkontroll ingår	—
Switch PoE	—
Strömförsörjning	5 V DC / 1000 mA - 2 nätadapter ingår	5 V DC / 1 A - (nätadapter ingår)	12 V DC / 5 A (nätadapter ingår)
Effektförbrukning	≤ 20 W (utan HDD)
Drifttemperatur	...	0 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Vikt	0.085 kg	0.146 kg	3.16 kg
Dimension	67 x 71 x 25 mm	97 x 94 x 24 mm	440 x 352 x 48 mm
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, slovakiska, italienska
Tillverkare/Varumärke	UNIVIEW
Garanti	2 år	2 år	3 år