

	INFRARAUDONŲJU SPINDULIŲ PROŽEKTORIUS, SKIRTAS LAUKO SĄLYGOMS LIR-IB88 IR LAB	UPS MAITINTUVAS AT-UPS3000RT/3-RACK 3000 VA EAST
		
	147.87 EUR 178.92 EUR	865.80 EUR 1047.62 EUR
Nuotolis	120 m	...
Maitintuvo tipas	...	Online
Aktyvioji galia	...	2700 W
Švietimo kampas	60 °	...
Menama galia	...	3000 VA
Korpusas	Metalinė	...
Sutemos jungiklis	✓	...
Įvesties įtampa	...	230 V AC ± 25 %
Įvesties dažnis	...	50 / 60 Hz (automatinė detekcija)
Išvesties įtampa	...	230 V AC ± 5 % (švari sinusoidė)
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1.2 A • 24 V AC / 950 mA 	...
Optinės bangos ilgis	850 nm	...
Išvesties dažnis	...	50 / 60 Hz
Sandarumo klasė	IP66	...
Įtempos reguliavimas	...	± 1 %
Darbo temperatūra	-30 °C ... 40 °C	...
Dažnio reguliavimas	...	—
Perjungimo laikas	...	4 ms
Krovimo trukmė (iki 90% lygio)	...	8 val.
Akumuliatorius	...	8 x 12V/9Ah

Numatytas akumulatoriaus darbo laikas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 120 minučių @ 200 W, • 60 minučių @ 400 W, • 40 minučių @ 600 W, • 25 minučių @ 800 W, • 20 minučių @ 1000 W, • 12.5 minutės @ 1200 W, • 9 minučių @ 1600 W, • 7.5 minutės @ 1800 W, • 6.5 minutės @ 2000 W, • 5 minučių @ 2400 W, • 4 minutės @ 2700 W
Išvesčių skaičius	...	6 vnt. IEC-320 C13
Valdymo programinė įranga	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Apsaugos priemonės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lydusis saugiklis • Nuo viršįtampų • Apsauga nuo viršsrovių • Išjungiklis EPO (Emergency power off) • Filtras Ethernet
Darbo būsenos indikacija	...	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displejus: darbo režimas, baterijos krovimo lygis, įv./išv. įtampos dydis, perkrovimo rodiklis, • Garsinė signalizacija
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Automatinis AVR įtampos reguliatorius • "Šalto starto" funkcija • Bendradarbiavimas su generatoriais • Nuotolinis valdymas - aplikacija UPSmart pridedama • Wbudowany filtr EMI, RFI • Puikus mikroprocesorinis valdymas, užtikrinantis didelį patikimumą • Automatinė UPS diagnostikos sistema • Akumulatoriaus maitinimo ir priežiūros kontrolė. • USB/RS-232 ryšio prievadas
Paskirtis	...	<ul style="list-style-type: none"> • stebėjimo sistemos • duomenų kaupimo centrai • tinklas, serveriai, darbo stotys • pramoninė įranga
Korpuso tipas	...	Du viename (Rack / Tower)

Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	...	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (be kondensacijos)
Svoris	1.97 kg	38.4 kg
Matmenys	Ø 157 x 228 mm	2 vnt. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U
Gamintojas / Markė	IR LAB	EAST
Garantija	2 metai	2 metai