

	<a href="#">VIRTALÄHDE 12-24V/4A/TAY</a>	<a href="#">SENSORINÄPPÄIMISTÖ HÄLYTYKSEN OHJAUSPANEELILLI INT- KSG-WSW SATEL</a>	<a href="#">KOAKSIAALIKAAPELI TRISSET-113PE/500</a>
			
	10.96 EUR 13.59 EUR	143.99 EUR 178.55 EUR	0.55 EUR 0.68 EUR
Sovitintyyppi	Kyt Kentä	...	...
Tuki	...	INTEGRA, CA-64	...
Syöttöjännite	100 ... 240 V AC	...	...
Taajuus	50/60 Hz	...	...
Jaksossa	...	...	<b>500 m . Hinta 1m kun ostat koko rullan</b>
Koaksiaalikaapeli	...	...	TRISSET
Sisäsuoni	...	...	Ø 1.13 mm Cu Johto
Dielektrinen aine	...	...	Ø 4.8 mm (fyysinen vaahto)
Lähtöjännite	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC	...	...
Suojus	...	...	Al/PET/Al - 30 µm / 12 µm / 30 µm
Suojaeristepunos	...	...	81 % Al-johto
Maksimaalinen kuormitus	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V	...	...

Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laaja, helposti luettava LCD näyttää tarkat tiedot järjestelmän tilasta</li> <li>• 2 Liitännät</li> <li>• LED:it viittaavat laitteen toimintatilaan</li> <li>• räätälöity valmiuskuvaruutu näytetyn tiedon mahdollisesti yksilöllisellä asetuksella</li> <li>• 4 extravalikot (jopa 16 erää jokainen) ja jokainen pääsyn toiminta on asentajan määrittämä</li> <li>• MAKRO piirteet, jotka aktivoivat toimintajaksot yhdellä avaimella</li> <li>• yksilöllinen avaimen painopalaute LED:llä ja piippauksella</li> <li>• monivyojhykejärjestelmien helppo käyttö</li> <li>• Hälyttimet: näppäimistön alaspainettu PANIC, FIRE ja AUX-painikkeet</li> <li>• Suristin joidenkin järjestelmätapahtumien akustiselle merkinannolle</li> <li>• Saneeliviestinnän menetyksen ilmaisu</li> <li>• RS-232 portin avulla voit ohjelmoida tietokonetta käyttämällä asennetulla GUARDX ohjelmistolla</li> <li>• Mikrokytkin sabotaasiyhteytenä</li> </ul>	...
Virta	...	12 V DC	...
Virran otto	...	max. 175 mA	...
Ulkokuori	...	...	Ø 6.8 mm PE + geeli
Peiteväri	...	...	Musta
Väri	...	Valkoinen + Hopea	...
Suonen resistanssi tasavirtalle	...	...	16.85 Ω/km
Tilavuus	...	...	52 pF/m
Eristysresistanssi	...	...	2000 MΩ/km
Sovellutus	Recorders, kamerat, mikrot, monitorit, tulostimet, skannarit	...	...
Aaltojen nopeussuhde	...	...	84 %
Impedanssi	...	...	75 Ω

Lähtö	10 kpl 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...	...
Suojaustehokkuus	...	...	≥ 90 dB @100-900 MHz
Minimitaivutussäde	...	...	35 mm
Koot	...	143 x 156 x 23 mm	...
Valmistaja / Merkki	...	SATEL	...
Pääpiirteet	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• matala vaimeneminen</li> <li>• täydellisesti yhteensopivat</li> <li>• korkea seulontateho</li> <li>• Standardin class A mukaisuus</li> <li>• MTBiGM-asetuksen vaatimusten noudattaminen.</li> <li>• Täyttää IEC68-2 osan 3 kiihdytettyä vanhenemista koskevan standardin.</li> </ul>
Paino	0.27 kg	0.31 kg	40 kg/km
Työ lämpötila	...	-10 °C ... 55 °C	-30 °C ... 70 °C
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	5 vuotta