





	TV VÕI MONITORI KINNITUS MC-711N MACLEAN	IP-KAAMERA IPC3612LB-ADF28K-H - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	LAIENDI EXT-POE2H HERMEETILISES KORPUSES PULSAR	ANTENNI TOITEADAPTER 12V/500MA/SDC5 MEZON
				
	14.53 EUR 14.53 EUR	127.56 EUR 127.56 EUR	67.07 EUR 67.07 EUR	9.71 EUR 9.71 EUR
Adaptori tüüp	Lülitamine
Standard	...	TCP/IP
Standardid	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sisendpinge	42 ... 57 V DC	100 V ... 230 V AC / 50 Hz
Maatriksi suurus	...	2.1 Mpx
Väljundpinge	42 ... 57 V DC	12 V stabiliseeritud
Skaneerimissüsteem	...	Progressiivne
Maksimaalne koormus	500 mA
Sisendite arv	1	...
Toide	6 W
Väljundite arv	2	...
Konnektor	3 x RJ-45 pesa	...
Väljund	2 x F pesa - Varjestatud
LED-indikaatorid	LAN, PoE	...
Kinnitusstandard	VESA : 75, 100, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Resolutsioon	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sagedusvahemik	40 ... 2100 MHz
Lääts	...	2.8 mm
Ekraani suuruste vahemik	26 " ... 55 "
Vaatenurk	...	113 °
Kandevõime	30 kg
Kaugus kinnituspinnast	63 ... 415 mm
Infrapunavalgustuse katvus	...	30 m
Signaali-müra suhe	...	> 52 dB
RS-485 liides	...	—
Mälukaardipesa	...	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 10 °
Toetatavad andmekiirused	• Ulatus : 100 m - Sisend, 100 m - 2 x Väljund, • Toetatavad andmekiirused 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet	...
Horisontaalne pööramine	-90 ° ... 90 °
Ekraanitasandi pööramine	± 3 °
Kujutise pakkimisviis	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	...	—
Väljundvõimsus	15.4 W / PoE OUT 1/2-port , max. 20 W (kokku)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Heli	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • Ülepinge • Ülekoormus • Lühis 	Lühis
Põhivoo kaadrisagedus	...	25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Sisseehitatud
Töötemperatuur / suhteline niiskus	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Maks. online kasutajate arv	...	32
ONVIF	...	✓
Mobiltelefonide tugi	...	Ligipääs pilve kaudu (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	DHCP või 192.168.1.13
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / 123456
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 554
PC-kliendi pääsupordid	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation
Mobiilkliendi pääsupordid	...	80
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsvärvavate ja kitsaste ruumide valvamisel • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Kujutise pööramine ja peegeldamine • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Voolutarve	...	≤ 7 W
Korpus	...	Dome, Metall + Plastik	Plastik, hermeetiline	...

Värv	Must	Valge
Kaitsme klass	...	IP67	IP56	...
Vandaalikindel	...	—
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	2.93 kg	0.3 kg	0.55 kg	0.08 kg
Mõõtmed	455 x 420 x (63 ... 415) mm	Ø 118 x 96 mm	198 x 148 x 78 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 59 x 17 x 17 mm Antennieraldaja • 57 x 80 x 28 mm Toiteadapter
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, tšehhi, hispaania, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia
Tootja / mark	MACLEAN	UNIVIEW	PULSAR	MEZON
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00