

	DOBLE CONTROLADOR INTELIGENTE DE PERSIANAS ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ENRUTADOR TL-MR3020 2.4GHz 300 Mbps TP-LINK	TACO KS-10/6X60 KLIMAS
			
	18.52 EUR 22.41 EUR	27.23 EUR 32.95 EUR	0.17 EUR 0.21 EUR
Rango de frecuencia	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Tipo de antena	...	Antena interior	...
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Taco, Polipropileno • Tornillo, Acero galvanizado
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Diámetro de perforación	10 mm
Velocidad de transmisión	...	300 Mbps	...
Longitud del taco	60 mm
Carga máxima total	2 x 720 W
Corriente total máxima	2 x 3 A
Número de entradas	4
Tamaño del tornillo	Ø 6 x 60 mm, SW-10
Número de salidas	4
Puertos LAN	...	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)	...
Tipo de conector	terminales de tornillo + cables
Aplicación	persianas, claraboyas, toldos, pantallas desplegadas, cortinas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hormigón • Ladrillo macizo de arcilla • Ladrillo macizo silicocalcáreo
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Rango de la comunicación de radio	< 100 m (espacio abierto)
Indicadores LED	...	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS	...
Acceso desde el teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación gratuita Tuya Smart para Android • Aplicación gratuita Tuya Smart para iOS
Sensibilidad del receptor	...	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -70dBm@10% PER • 130M: -73dBm@10% PER • 108M: -74dBm@10% PER • 54M: -75dBm@10%PER • 11M: -86dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -95dBm@8% PER 	...

DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS 	...
Servidor DHCP	...	✓	...
Actualización del firmware	...	✓	...
Carcasa	Plástico
Grado de protección	IP20
Color	Blanco
Modos de funcionamiento	...	<ul style="list-style-type: none"> • Enrutador, • Enrutador 4G LTE, • AP, • Repetidor / Bridge, • WISP 	...
Protecciones	...	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, • WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Tabla de acceso / acceso denegado según las direcciones MAC de las tarjetas cliente • control parental • Protección contra ataques DoS • Firewall SPI • Vinculación IP-MAC 	...
Interfaz de gestión	...	Navegador web	...
Potencia del transmisor	...	< 20 dBm	...
Alimentación	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 1 A (no incluida) • desde el puerto USB 	...

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Control local a través de un botón físico, • Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego, • programa, • temporizador, • Configuración de escenarios para diferentes eventos, • acceso remoto, • control por voz • Almacenamiento en la memoria del último ajuste de posición (mediante botón o aplicación) 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mecanismos y normas que garantizan alta calidad de la transmisión : WMM (Wi-Fi Multimedia), Control de throughput • WAN : Dirección IP fija o dinámica / PPPoE / PPTP / L2TP • DHCP : servidor DHCP, lista de clientes DHCP • Redirección de puertos : Virtual Server, Activación de puertos, UPnP, DMZ • Firewall • Filtrado de acceso a Internet • IPv4/IPv6 • Red para invitados - una red separada y segura para los invitados • Botón WPS/RESET • Botón Mode • Puerto USB 2.0 • Conector micro USB (alimentación) • Soporta hasta 32 dispositivos 	...
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	...	10 % ... 90 % (sin condensación)	...
Peso	0.042 kg	0.056 kg	...
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 43 x 39 x 22 mm • 10 cm (longitud del cable) 	74 x 67 x 22 mm	...
Fabricante / Marca	...	TP-LINK	KLIMAS
Garantía	2 años	3 años	2 años