







	<a href="#">TIJĂ FILETATĂ P-M6/KL-8.8</a>	<a href="#">PROTECTIE CABLU PENTRU MUFЕ RJ-45 RJ45/WP-P/INF*P100</a>	<a href="#">CARCASĂ ACUMULATOR R-AKU2 RACKABIL PULSAR</a>	<a href="#">DETECTOR DUAL MICROUNDE + PIR COBALT SATEL</a>	<a href="#">DETECTOR PIR SLIM-PIR-PRO SATEL</a>
					
	1.12 EUR 1.33 EUR	4.85 EUR 5.77 EUR	38.53 EUR 45.85 EUR	31.99 EUR 38.07 EUR	44.83 EUR 53.35 EUR
Lățime	...	...	19 "	...	...
Grosime ancoră	Ø 6 mm	...	...	...	...
Utilizare	...	...	...	De interior	De interior
Înălțime	...	...	2 U	...	...
Lungime	1 m	...	...	...	...
Senzor piroelectric	...	...	...	Dublu	Dublu
Material	Oțel cu conținut scăzut de carbon, nealiat	...	Metal/tablă- vopsit în câmp electrostatic	...	...
Tip senzor	...	...	...	Pasiv infraroșu (PIR) și microundă (MW)	PIR
Setul conține	...	<b>100 buc. Preț pentru un set</b>	...	...	...
Clasa de rezistență	8.8	...	...	...	...
Clasa de precizie	A	...	...	...	...
Material	...	Cauciuc	...	...	...
Clasa de toleranță a filetului	6g	...	...	...	...
Rază de acțiune	...	...	...	11 x 10 m	20 x 24 m, 90 °
Culoare	...	Violet	Negru - RAL9004	...	...
Nu reacționează la animale de casă	...	...	...	...	—
Reglare sensibilitate	...	...	...	• 3 nivele - Senzor PIR • Potentiometru - Microunde (MW)	Posibilitatea de setare a 1 din 16 nivele de sensibilitate
Moduri de funcționare	...	...	...	De bază / Numărare	...
Timp alarmare	...	...	...	2 s	2 s
Utilizare	...	Protecția exterioară a mufei modulare RJ-45	Acumulatori : • 2 x 17 Ah / 12 V, • 4 x 7 Ah / 12 V	...	...
Sarcină maximă pe ieșiri	...	...	...	40 mA / 16 V DC	40 mA / 24 V DC
Compensare digitală a temperaturii	...	...	...	✓	✓
Alimentare	...	...	...	12 V DC / 25 mA	12 V DC / 23 mA (max)
Viteză de mișcare detectabilă	...	...	...	0.3 ... 3 m/s	0.2 ... 3 m/s
Caracteristici principale	Suprafață de acoperire cu zinc electrolitic produsă în conformitate cu standardul PN-EN ISO 4042, cu o grosime minimă de 8 μm.	...	• Rezistență la coroziune • Setul include 4 șuruburi M6 cu piulițe	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În conformitate cu standardul EN 50131-2-4 @ Grade 3,</li> <li>• Tamper - deschidere a carcasei, desprindere de pe suport,</li> <li>• Rezistori parametri incluși 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ,</li> <li>• Pornirea/oprirea de la distanță a indicatorului LED și alegerea culorii de iluminare din cele 7 culori,</li> <li>• Anti-camufraj IR activ,</li> <li>• Control prin telecomandă (nu este inclus în set),</li> <li>• Monitorizare zonă de acces</li> </ul>
Temperatură de lucru	...	...	...	-30 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Greutate	0.17 kg	0.001 kg	1.7 kg	0.11 kg	0.11 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Dimensiuni	...	27 x 12 x 15 mm	425 x 175 x 85 mm Dimensiuni interioare 483 x 180 x 90 mm Dimensiuni exterioare	136 x 63 x 49 mm	62 x 137 x 42 mm
Producător	...	...	PULSAR	SATEL	SATEL
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	5 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00