



	ЗАХРАНВАНЕ UPS UT1500EG-FR/UPS 1500 VA CyberPower	ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	855.82 PLN 1026.98 PLN	39.23 PLN 47.08 PLN
Тип захранващ адаптер	Line-interactive	...
Приложение	...	Съвместна работа с осветление - включване/изключване
Активна мощност	900 W	...
Привидна мощност	1500 VA	...
Входно напрежение	167 V ... 295 V AC	...
Номинално напрежение	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Максимална мощност	...	600 W
Входна честота	50 / 60 Hz (автоматично откриване)	...
Номинален ток	...	max. 10 A
Изходно напрежение	230 V AC \pm 10 % (приблизително синусоидално)	...
Брой бутони	...	1
Тип конектор	...	винтови клеми
Изходна честота	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Време на превключване	4 ms (типичен)	...
Типично време за зареждане на акумлятора	8 часа	...
Безжична комуникация	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Достъп от мобилен телефон	...	<ul style="list-style-type: none"> • Безплатна апликация Tuya Smart на Android • Безплатна апликация Tuya Smart на iOS
Акумулатор	2 бр. RBP0089 12 V / 7.5 Ah	...
Очаквано време на работа с батерията	<ul style="list-style-type: none"> • 90 минути @ 60 W, • 60 минути @ 90 W, • 27 минути @ 200 W 	...
Брой изходи	4 бр. CEE 7/5	1
Корпус	...	Пластмаса

Защити	<ul style="list-style-type: none"> • Срецу пренапрежение • Защита от пренапрежение • Защита от презареждане • Защита: DSL / Tel / FAX / Modem - RJ11 / RJ45 	...
Цвят	...	Бял
Работна температура	...	-20 °C ... 50 °C
Сигнализация на режима на работа	<ul style="list-style-type: none"> • LED диоди, • Звукова сигнализация 	...
Допустима относителна влажност на околната среда	...	≤ 80 %
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматичен рестарт след възвръщане на мрежовото захранване • Автоматичен регулатор на напрежението AVR • Вграден филтър EMI, RFI • Технология Energy Saving - по-ниски разходи за енергия • Съвместна работа с генератори • USB изход за зареждане / захранване на устройства - 5 V / 2.1 A (1 x USB-A, 1 x USB-C) • Ethernet линеен филтър - Скорост на предаване (Baudrate) ≤ 1 Gb/s • Управление с помощта на програмата PowerPanel - Порт USB • Конфигурируема аларма 	<ul style="list-style-type: none"> • Локално управление чрез физически бутон, • график, • таймер-програматор, • Задаване на сценарии според различни събития, • отдалечен достъп, • гласов контрол, • LED сигнализация
Предназначение	<ul style="list-style-type: none"> • системи за мониторинг • център за съхранение на данни • мрежа, сървъри, работни станции • промишлено оборудване 	...
Тип корпус	Тауър/кула/	...
Работна температура /относителна влажност	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
Тегло	9.2 kg	0.089 kg
Размери	298 x 178 x 148 mm	87 x 86 x 41 mm
Производител / Марка	CyberPower	...
Гаранция	2 години	2 години