



	VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA APTI-54VA3-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM	RFID LÄHIDISTANTSKAART ATLO-D194*P200
		
	95.05 EUR 95.05 EUR	102.56 EUR 102.56 EUR
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Digitaalne pildiprotsessor	Hisilicon 3516D	...
Maatriksi suurus	5.1 Mpx	...
Pakendis	...	200 tk Hind on pakendi kohta
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz
Ühilduvus	...	ISO/IEC 14443A
Võimalus programmeerida seerianumber (ID)	...	—
Võime salvestada sisemällu	...	—
Trükitud seerianumber	...	—
Põhiomadused	...	Ulatus : ~ 10 cm ,
Resolutsioon	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Lääts	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum	...
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 26 ° (tootja andmed) • 93 ° ... 30 ° (meie testitulemused) 	...
Signaali-müra suhe	≥ 52 dB	...
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	...
Mälukaardipesa	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine) Pärast ühe voo režiimis töötamise valimist salvestatakse ainult voogu (352 x 288) või peavoogu (2560 x 1440)	...
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Põhivoo kaadrisagedus	20 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Võrguprotokollid	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Heli	Cinch pesa - Välise mikrofoni sisend	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	3	...
ONVIF	2.4	...
RS-485 liides	—	...
Mobiiltelefonide tuugi	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.168	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / admin	...
Veebilehitseja pääsupordid	80	...
PC-kliendi pääsupordid	80	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR / 3D-DNR - digitaalne müravähendus • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ICR - liigutatav infrapunafilter • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Funktsiooni RESET nupp - kaablil 	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA 	...
Voolutarve	≤ 8.4 W	...
Korpus	Dome - Metall	...
Vandaalikindel	✓	...
Värv	Valge	...
Kaitsme klass	IP66	...
Töötemperatuur	-20 °C ... 70 °C	...

Kaal	0.64 kg	0.005 kg
Mõõtmed	Ø 120 x 97 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia	...
Tootja / mark	APTI	ATLO
Garantii	2 aastat	2 aastat