

	<a href="#">OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ VIDEO OPV-8/R19</a>	<a href="#">ODDĚLOVAČ VIDEO D-SEP/HD</a>	<a href="#">ALKALICKÁ BATERIE BAT-AAA-MAXPLUS/4 1.5 V LR03 ENERGIZER</a>	<a href="#">NVR TC-R3110 SPEC.I/B/LEU/V1.1 10 KANALŮ TIANDY</a>	<a href="#">KRYT HDD MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN</a>	<a href="#">OCELOVÉ LANKO LS-4/200/PVC</a>	<a href="#">BEZDRÁTOVÝ DOMACÍ VIDEOTELEFON ATIQ-DBC52-TUYA Wi-Fi Tuya Smart</a>
							
	333.40 DKK 333.40 DKK	54.42 DKK 54.42 DKK	22.59 DKK 22.59 DKK	711.09 DKK 711.09 DKK	105.61 DKK 105.61 DKK	3.49 DKK 3.49 DKK	710.53 DKK 710.53 DKK
Podporovaná rozlišení	...	...	...	max. 6 Mpx	...	...	...
Cidlo	...	...	...	...	...	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Video výstupy	...	...	...	1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA	...	...	...
V úseku	...	...	...	...	...	200 m . Cena za 1m v případě koupě celé role	...
V balení	...	...	4 ks. Cena za balení	...	...	...	...
Rozlišení	...	...	...	...	...	...	1920 x 1080 px - 1080p
Podpora audia	...	...	...	Audio z kamer	...	...	...
Jmenovité napětí	...	...	1.5 V	...	...	...	...
Audio vstupy	...	...	...	---	...	...	...
Materiál	...	...	...	...	...	Ocel + PVC	...
Typ (rozměry)	...	...	LR03	...	...	...	...
Objektiv	...	...	...	...	...	...	2.0 mm F1.2
Audio výstupy	...	...	...	---	...	...	...
Vnější průměr	...	...	...	...	...	Ø 4 mm	...
Úhel záběru	...	...	...	...	...	...	140 °
Průměr vnitřku	...	...	...	...	...	Ø 3.5 mm	...
Pevnost v tahu	...	...	...	...	...	630 kg	...
Prahové napětí	> 2.4 V (vedení/vedení)	...	...	...	...	...	...
Výstupy	...	...	...	...	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...	...
Maximální vybíjecí proud	5 kA	...	...	...	...	...	...
Standard	• AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL/NTSC	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC	...	IP	...	...	...
Signalizace stavu práce	...	...	...	...	Diody LED	...	...
IR přisvětlovač	...	...	...	...	...	...	5 ... 10 m
LED osvětlení	...	...	...	...	...	...	---
Druh zařízení	...	Pasivní	...	...	...	...	---
Počet vstupů	...	1 ks. Zásuvka BNC	...	...	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	• Alkalické baterie s nejdélsí životností. • Vysoká odolnost a vysoká výkonnost. • Baterie si zachovávají energii dokonce i po 12 letech skladování, • Konstrukce zabraňuje unikům	...	...	...	...
Podporované pevné disky	...	...	...	1 x 8 TB SATA	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...	...
Sériová impedance na linku	1.1 Ω ( Vodič )	...	...	...	...	...	...
Vestavěná bezkontaktní čtečka	...	...	...	...	...	...	Unique EM 125kHz
Počet výstupů	...	1 ks. Zástrčka BNC	...	...	...	...	...
Režim záznamu	...	...	...	Ruční, detekce pohybu, harmonogram	...	...	...
Kapacita	< 7 pF	...	...	...	...	...	...
Dosah bezdrátového přenosu	...	...	...	...	...	...	Dosah je omezen jen přístupem k síti Wi-Fi
Vstupní impedance	...	75 Ω	...	...	...	...	...
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	...	...	...	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)	...	...	...
Standard Wi-Fi	...	...	...	...	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Výstupní impedance	...	75 Ω	...	...	...	...	...
Síťka pásma	0 ... 140 MHz	...	...	...	...	...	...
Optoizolace mezi vstupy a výstupy	...	25 V DC	...	...	...	...	...
Vložený útlum	0.3 dB	...	...	...	...	...	...
Doba odezvy	15 ns	...	...	...	...	...	...
Vyhledání a přehrání záznamů	...	...	...	Vyhledávání nahrávek podle času a typu události. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4 kanály	...	...	...
Uzemnění	Nepřímě, přes vyvedený kabel	...	...	...	...	...	...
Počet kanálů	...	8	...	...	...	...	...
Typ zásuvky pro vstup	Zásuvka BNC	...	...	...	...	...	...
Typ zásuvky pro výstup	Zásuvka BNC	...	...	...	...	...	...
Metoda komprese obrazu	...	...	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...	...	H.265 / H.264

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00



Barva	...	...	...	...	...	...	Stříbrný
"Index of Protection"	...	...	...	...	...	...	IP44
Provozní teplota	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C	...	...	...	...	-20 °C ... 55 °C
Napájení	...	—	...	12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)	5 V DC - z portu USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (adaptér je součástí balení)</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>
Hmotnost	0.35 kg	0.03 kg	0.012 kg	0.42 kg	0.05 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg - Bezdrátový zvonek s kamerou</li> <li>• 0.046 kg - kryt proti dešti</li> </ul>
Podporované jazyky	...	...	...	angličtina, turečtina	...	...	...
Výrobce / Značka	DELTA	...	ENERGIZER	TIANDY	MACLEAN	...	...
Rozměry	482 x 44 x 38 mm	49 x 20 x 17 mm	...	199 x 197 x 43 mm	118 x 40 x 9 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 x 87 x 25 mm - Bezdrátový zvonek s kamerou</li> <li>• 147 x 94 x 40 mm - kryt proti dešti</li> </ul>
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00